

防爆电磁阀ZCSB-15 全铜电磁阀

产品名称	防爆电磁阀ZCSB-15 全铜电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	320.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZCSB-15 材质:全铜
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

防爆电磁阀ZCSB-15是上海欣一公司生产的一款全铜电磁阀，价格为320元/件。这款电磁阀采用全铜材质制作，具有耐腐蚀、抗氧化、高温抗性等特点，非常适合用于特殊环境中。

品牌	上海欣一
型号	ZCSB-15
材质	全铜
工作压力范围	0.1MPa-0.6MPa
介质温度	-5 ~80

该电磁阀的工作压力范围在0.1MPa-0.6MPa之间，可以满足大多数正常使用条件下的需要。同时，它的介质温度范围在-5 ~80 之间，适合各种气体和液体流体的控制和调节。此外，防爆电磁阀ZCSB-15采用全铜制作，能够有效地**电磁阀的稳定性和耐用性。

总的来说，防爆电磁阀ZCSB-15是一款非常**的全铜电磁阀，不仅具有防爆优势，而且其特有的材质更加增强了电磁阀的性能与可靠性，是很多特殊环境下的控制和调节设备的**。

一.详细介绍：

适用介质：气、水、油 及可燃易爆物质

工作压力：常闭式：0.3~8 Kgf/cm²;

阀体材质：铜、不锈钢

产品经国家仪器仪表防爆安全监督检验站检测合格，

产品符合GB3836.1-2000、GB3836.2-2000标准，

防爆合格证号为GYB06624X。

二.使用条件：

环境场所：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000标准中属于IIA, IIB级

可燃性气体且温度组别T4组的爆炸性场所。

环境温度：-10~50 ，相对湿度不大于85%

三.订货代码：

四.技术参数（铜、常闭）：

型号	连接尺寸	**孔径	CV值	长L	高H	介质温度	工作压力 (压差) Kgf/cm2	额定电压	产品标准	防暴标志
		mm								
ZCSB-5	M10	5	0.23	40	118	0~80 (T4 13 5)	0.3~8 (0~8)	220VAC /50-HZ 110VAC/50HZ DC24V; 上下浮动: ± 10 % 其他电压可已 定制	GB3836.1-2000 GB3836.2-2000	Ex: DIIBT4
ZCSB-10	G3/8 ”	10	0.6	69	140					
ZCSB-15	G1/2 ”	15	3.73	80	140					
ZCSB-20	G3/4 ”	20	7	87	154					
ZCSB-25	G1 ”	25	11	108	166					
ZCSB-32	G1 ”	32	14	130	178					
ZCSB-40	G1 ”	40	24.5	145	182					
ZCSB-50	G2 ”	50	35	177	211					
ZCSB-65F	法兰	65	53	254	288					
ZCSB-80F	法兰	80	82	278	305					
ZCSB-100F	法兰	100	128	350	355					
ZCSB-125F	法兰	125	221	425	430					
ZCSB-150F	法兰	150	291	455	460					
ZCSB-200F	法兰	200	513	560	570					