

塑料电磁阀2W-32SL

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 塑料电磁阀2W-32SL |
| 公司名称 | 上海欣一阀门有限公司 |
| 价格 | 450.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:上海欣一 型号:2W-32SL 材质:塑料 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室 |
| 联系电话 | 021-57567259 18021047003 |

产品详情

上海欣一塑料电磁阀2W-32SL介绍

上海欣一塑料电磁阀2W-32SL是一款高品质的水用电磁阀，由上海欣一专业厂家生产，价格为450元/件。它采用塑料材质制作，具有优异的防腐性能和耐用性，可适应各种水质环境。

产品特点 采用优质塑料材质，防腐性能好 经久耐用，使用寿命长 适用于各种水质环境
开关迅速、可靠性高 产品规格

品牌:上海欣一 材质:塑料 价格:450.00/件 规格:2W-32SL

应用领域

上海欣一塑料电磁阀2W-32SL广泛应用于家庭和工业领域的水管道、消防设施、农业喷灌系统等领域。它可以**地控制水的流量，确保水的使用效率和安全性。

总结

上海欣一塑料电磁阀2W-32SL是一款性能优良的水用电磁阀，可适用于各种水质环境，并采用优质的塑料材质制作，具有防腐性能和耐用性。无论是在家庭还是工业领域，它都有着广泛的应用前景。

一、详细介绍：

适用介质：水、液体、气体

介质温度：0~50

动作方式：分步直动式

工作压力：常闭式：0~7 kgf/cm²;

常开式：0~6 kgf/cm²

阀体材质：增强尼龙 PA

膜片式密封，膜片材质：丁腈橡胶（NBR）

线圈保护系数：塑封线圈IP65

二、订货代码：

三、技术参数(常闭)：

| 型号 | | 2W-15SL | 2W-20SL | 2W-25SL |
|----------|---------------------|--|---------|---------|
| 螺纹G | | 1/2" | 3/4" | 1" |
| 通径 | mm | 15 | 20 | 25 |
| Cv 值 | | 4.8 | 7.6 | 12 |
| 长L | mm | 74 | 70 | 87 |
| 高H | mm | 115 | 115 | 125 |
| 介质温度 | | -5 ~50 | | |
| 工作压力（压差） | kgf/cm ² | 常闭式：0~7 常开式：0~6 | | |
| 额定电压 | | 220V AC/50HZ 22VA; DC24 18W; 其他电压可已定制 | | |