

边坡防护网多少钱一平米 安装被动网人工费用

产品名称	边坡防护网多少钱一平米 安装被动网人工费用
公司名称	安平县程耀丝网制品有限公司
价格	40.00/件
规格参数	品牌:程耀 型号:RX-075 产地:安平县
公司地址	安平县西两洼乡前铺村254号
联系电话	17331823388

产品详情

主动防护网多少钱一平米 组装被动网人工成本 实力商家 主动防护网的价钱一般是在80-120元/平米左右，我目前已经售出主动防护网814233平米，组装主动防护网工程项目下不来300个，主动防护网，大家更高效。

主动防护网多少钱一平米 组装被动网人工成本主动防护网由边坡防护网或环形网（需阻拦一小块坠石时额外一层细铁丝格栅），固定不动系统软件（锚索、拦锚绳、底座和支撑绳）、减压环和钢梁四个关键一部分组成。钢梁和边坡防护网联接组成构成一个总体，对自己所安全防护的地区产生面安全防护，因此阻拦坍塌岩体砂土的往下坠，发挥边坡绿化功效。

从护坡的内涵或基本要素了解，护坡便是接近房屋建筑或人们活动场地的陡坡。针对护坡的平安稳定尤为重要，不然将影响各种房屋建筑的正常运行，乃至严重危害工作人员的牛命资产。因而，针对各种工程项目的计划、设计与施丁全过程，当遇到护坡难题的时候都务必谨慎对待，开展护坡的工程地质勘探，主动网价格，评判护坡的结构稳定性

结构

钢梁 基座 左右支撑点绳 手术缝合绳 拉锚绳 减压环 环形网

灌浆并放入锚索，选用型号不少于M20的混合砂浆，*宜灰砂比1：（1-1.2），水泥浆比重0.45-0.50的水泥浆或混凝土水灰比0.45-0.50的纯水泥浆，混凝土*宜42.5普通硅酸盐水泥，优先选择采用粒度不得超过3mm的中细砂，保证浆体圆润，在开展下一道工艺前灌浆体保养不低于3d.

组装纵横交错向支持绳张绷紧后两边各用2-4个（支撑点绳长短低于15m中为2个，超过30m中为4个，期间为3个）钢丝绳夹与锚索露出环套交叉连接。

从上向下铺挂钢格网，钢格网间重合总宽不低于5cm，二张钢格网间及其如果需要钢格网与支撑点绳

间以 ϕ 1.5细铁丝开展扎接，当倾斜度低于45°，扎结点距一般不应大于2m，当倾斜度超过45°，扎结点距一般不应大于1m(有条件后本步骤可在前面一工艺流程前进行将要钢格网放置支撑点绳下)。

从上向下铺装钢绳网并手术缝合，手术缝合绳为 ϕ 8钢丝绳，手术缝合时要沿纵/横着与其说方位支撑点绳全线贯通手术缝合并预预应力张拉，缝线绳两边各用两个钢丝绳夹与网绳进行加固联接。

当需要安全防护的公路边坡下，*先每过10米做好一个基座，基座打入路面，用水泥浇灌固定住，在地面上把基座和钢梁固定住，调整一下安全防护视角，用螺丝安装，在公路边坡上做好锚索，在拉锚绳上用好减压环，用拉锚绳将锚索和钢梁联接，摆好左右支撑点绳，用手术缝合绳和钢梁联接，挂到环形网，用手术缝合绳缝成一个整体就完成。