

# 宜宾避雷塔公司

产品名称	宜宾避雷塔公司
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务项目:防雷接地 服务范围:防雷工程 服务内容:防雷检测
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号欣宇·都市港湾1层(注册地址)
联系电话	13228177223 13228177223

## 产品详情

宜宾避雷塔公司 防雷检测公司的检测基本内容：

检测防雷装置的有效性，接闪器、引下线、接地装置等的连通性。信息系统信号防雷系统，连接的电阻是否属于参数允许值，瞬时钳压数值是否变化，对地绝缘电阻的正常值等。

四川成都防雷检测的两个工作内容 虽然闪电是一种常见的天气现象，但我们知道闪电对我们来说确实是一种很大的安全隐患，因而在建筑物上设置避雷装置是十分必要的，下面就来谈谈四川成都防雷检测的两个工作内容。 防雷检测要多少钱？防雷检测价格因地区不同而不同 由于各地区物价水平、生产生活条件及地区环境的不同，导致了防雷检测价格不同。我国南方地区，多雷暴日，人们对防雷的重视程度较高，保证了防雷检测的市场容量，而且稳定增长。防雷检测的价格跟当地的市场开放程度、政策、从业者的竞争程度有很大关系。有的地区新建建筑物的防雷检测价格保持在0.2~0.8元/平米，有的地区新建建筑物的防雷价格则在0.2元/平米，甚至做为附加项目不收费。竞争激烈的地区，价格相对较低，并出现恶意低价竞争的现象。很多省分出现了民间防雷检测行业协会，出台不成文规定，保证当地防雷检测的价格。 宜宾避雷塔公司 随着各项政策法规的落地，济南华普防雷的专业性和性越来越凸显，同时行业的整体发展也在迈向一个正规而光明的道路上。无论是市场的需求还是政策的支持，对于老百姓生命财产安全具有重要的保护作用的防雷工程领域，正逐渐走进人们的视野。 在市场越来越大的需求和政策法规不断完善的监管下，防雷工程行业也正在朝着一个正规、进步、光明的方向迈进。做防雷接地机械上的电气设备，所连接的PE线必须同时做重复接地，同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体，但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。 接地体的安装有关规定：（1）接地体顶面埋设深度应符合设计要求。当无要求时，不应小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外，接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理；在作防腐处理前，表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。（2）垂直接地体的间距不应小于其长度的3~5

倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m。（3）

除环形接地体外，接地体埋设位置应在距建筑物3m

以外。距建筑物出入口或人行道也应大于3m，如小于3m

时，应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度的沥青层，其宽度应超过接地装置2m。

（4）接地体敷设完毕，基坑回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等。（5）

外取的土壤不得有较强的腐蚀性；在回填土时应分层夯实。（6）接地装置由多个分接地装置部分组成

时，应按设计要求设置便于分开的断接卡。自然接地体与人工接地体连接处应有便于分开的断接卡，断接卡应有保护措施。接地装置容易发生腐蚀的部位主要有：（1）设备接地引下线及其连接螺丝；（2）各焊接头；（3）电缆沟内的均压带；（4）水平接地体。防雷接地设计中,利用与地有可靠连接的各种金属结构、管道和设备作为接地体,称为自然接地体。如果自然接地体的电阻能满足要求并不对自然接地体产生安全隐患,在没有强制规范时就可以用来做接地体。而人为埋入地下用作接地装置的导体,称为人工接地体。注意线缆防护至少要两级以上。由于防雷工程中防雷器的保护范围相对有限,超过一定范围后保护效果会恶化。因此,为了使其保护效果尽可能,应在同一个级别的防雷装置上设置多个保护装置,或在每个防雷区域设置相应的防雷装置。