

不锈钢电磁阀DFD-20J

产品名称	不锈钢电磁阀DFD-20J
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	180.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:DFD-20J 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

品牌介绍：上海欣一是一家专业从事电磁阀制造的企业。多年来公司秉承“专注品质，服务卓越”的理念，不断推出高品质的电磁阀产品。

型号介绍：DFD-20J是一款先导式常闭电磁阀，它采用不锈钢材质制造而成，表现出了优异的耐腐蚀性能，可以适用于各种腐蚀性介质的**控制。同时，DFD-20J电磁阀可以精准控制**，具有高度的稳定性，以及快速的响应时间。

特性介绍：

品牌	上海欣一
型号	DFD-20J
材质	不锈钢
类型	先导式常闭电磁阀
电压	DC12V/24V AC24V/110V/220V
介质	气体、液体
口径	DN20
压力	0.1-1.6MPa
温度	-5 ~+80
用途	工业自动化、环保设备、给排水系统等**控制领域
价格	180元/件

价格优势：DFD-20J电磁阀价格为180元/件，相比其他同类型电磁阀，具有竞争力的价格。而且DFD-20J不锈钢电磁阀的制造工艺精湛，确保了产品****。

用途广泛：DFD-20J常闭电磁阀可以适用于各种**控制在工业自动化、环保设备、给排水系统等领域。它可以控制气体或液体的流动，稳定性和精度高，可以**工业生产的效率。

总结：DFD-20J先导式常闭不锈钢电磁阀是一款****的产品，上海欣一是一家专业从事电磁阀制造的企业，具有多年的行业经验，拥有完善的销售和售后服务团队，带来更好的用户体验。如果需要选购先导式常闭电磁阀，DFD-20J是您不可错过的选择。

一.详细介绍：

适用介质：液体、水、气体，油（20CST以下）

介质温度：-5~80

动作方式：先导式

工作压力：常闭式：0.3~12 kgf/cm²

常开式：0.3~8 kgf/cm²

阀体材质：不锈钢（精密铸造）

膜片式密封，膜片材质丁腈橡胶（NBR）

线圈保护等级：塑封线圈IP65

二.订货代码：

三.特殊订货：

图示结构与DFD相同

如您需要工作压力16 kgf/cm²可在订货中提出

如您选购氟橡胶膜片（Viton）则在订单中注明V，其介质温度可达到130 ；

如您选购三元乙丙胶膜片（EPDM）则注明E，其介质温度可达到110 。

四.技术参数（常闭）

型号	DFD-15J	DFD-20J	DFD-25J	DFD-32J	DFD-40J	DFD-50J	DFD-25JF	DFD-32JF	DFD-40JF	DFD-50JF
连接方式	G1/2"	G3/4"	G1"	G1	G1	G2"	法兰	法兰	法兰	法兰
通径 (mm)	15	20	25	32	40	50	25	32	40	50
Cv值	3.73	7	11.1	14	24.5	35	11.1	14	24.5	35
长L (mm)	80	87	108	130	145	177	142	158	172	204
高H (mm)	105	114	122	131	142	155	165	185	196	200
介质温度	-5 ~ 80									
工作压力(压差)(bar)	常闭:0.3~12 常开: 0.3~8									
耐压力(bar)	16									
额定电压	220VAC/ 50HZ 25VA; 110 VAC/50HZ 26VA; DC24 12 W; DC12 14W ; 上下浮动: ± 10% ; 其他电压可已定制									

阀体材料

不锈钢: SUS304或SUS316
