

# 西门子S120控制器模块6SL3040-1LA01-0AA0

产品名称	西门子S120控制器模块6SL3040-1LA01-0AA0
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 西门子:PIC 代理区域:中国代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

## 产品详情

### 西门子S120控制器模块6SL3040-1LA01-0AA0

我公司主营西门子各系列PLC（S7-200 SMART S7-300 S7-400）触摸屏 变频器（MM系列 G120 G120C G110）伺服（V80 V60）数控备件（PCU50 NCU CCU 轴卡）等价格优势产品为西门子原装正版产品 我公司售出的产品 按西门子标准质保 产品本身有质量问题 质保一年 公司秉承：以信待人 以诚待人 质量如生命 客户至上的经营理念 竭诚为您服务 您的肯定是我们\*大的动力 我们将期待与您长期持久的合作

由于与早期的STEP7组态方式有所不同，在早期的STEP7项目组态中，在添加一个站点的硬件组态中可以添加机架、电源、CPU等，而在TIA博途中添加一个站点时首先需要选择CPU，因此机架将自动添加到设备中，此时也可以更改CPU类型，如图3-3所示，在2号槽可以对选择的CPU进行替换，先选择需要插入的槽号，再双击选择的CPU或使用鼠标将选择的CPU拖放到相应的槽位中。在添加CPU时，需要注意CPU的型号和固件版本都要与实际硬件一致，一般情况下，添加CPU的固件版本都是的，可以在硬件目录选择相应的CPU，在设备信息中更改组态CPU的固件版本，如图3-4所示。插入其他模块例如功能模块、通信处理器等，同样需要注意模块的型号和固件版本，更改组态的固件版本与CPU的方法相同

PC/TTY 对应西门子产品号:6ES5 734-1BD20, RS232到西门子S5系列PLC编程口（DB15）通讯接口 电缆,3米。RS232/电流环接口,用于S5系列PLC编程软件和监控系统。 USB/PPI USB接口的西门子 S7-200 PLC 编程电缆，USB/PPI 接口，3米，带通信指示灯，对应西门子产品号：6ES7 901-3DB30-0XA0，大通信距离达2公里。 USB/PPI+ 隔离型 USB接口的西门子S7-200 PLC编程电缆，USB/PPI 隔离，3米，带通信指示灯，对应西门子产品号：6ES7 901-3DB30-0XA0，大通信距离达2公里。 PC/PPI RS232接口的西门子 S7-200 PLC编程电缆，3米。 RS232/PPI 接口，对应西门子产品号：6ES7 901-3CB30-0XA0，不支持长距离通信。 USB/MPI+ 隔离型 USB接口的西门子 S7-300PLC 编程适配器电缆，USB/MPI 隔离，3

米，带通信指示灯，对应西门子产品号：6ES7 972-0CB20-0XA0，大通信距离可达1公里（18 7.5Kbps时）。PC/MPI+ 对应西门子产品号:6ES7 972-0CA21-0XA0，西门子S7-300PLC编程通信适配器，光电隔离型，外观同西门子产品，含RS232电缆（5米）LOGO!USB-CABLE 隔离型USB接口的西门子LOGO！控制器编程电缆，3米，带通信指示灯。LOGO!PC-CABLE 隔离型RS232接口的，3米，对应西门子产品号：6ED1 057-1AA00-0BA0，外观同西门子产品。MPI电缆 S7-200/300PLC到西门子触摸屏连接电缆,5米,对应西门子产品号:6ES7 901-0BF00-0AA0 RS232电缆 PC/MPI模块用RS232电缆,5米,对应西门子产品号:6ES7901-1BF00-0XA0 OP编程电缆 西门子OP控制器编程电缆，3米，对应西门子产品号：6XV1 440-2KH32

西门子PROFIBUS-DP总线，西门子PROFIBUS-DP总线特种电缆，西门子PROFIBUS-DP总线多少钱一米！西门子PROFIBUS-DP通讯总线

西门子PROFIBUS-DP紫色双芯电缆，西门子PROFIBUS-DP紫色双芯电缆特种电缆，西门子PROFIBUS-DP紫色双芯电缆多少钱一米！

按米销售，长度: 1000m, \*\*\*小订购量: 20 m

长度: 1000m, \*\*\*小订购数量: 20m, 按米销售

6XV1830-0EN20 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计, 20 m

6XV1830-0EN50 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计, 50 m

6XV1830-0ET10 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计, 100m

6XV1830-3EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆, 加速度:4 m/s<sup>2</sup>, 至少 3 百万

PROFIBUS FC 标准电缆GP:

标准总线电缆专门为快速安装而设计的

PROFIBUS FC 标准电缆 IS GP :

具有特殊设计的标准总线电缆，用于快速安装本质安全分布式 I/O 系统

PROFIBUS FC 快速连接高强度电缆：

专门设计用于腐蚀环境和苛刻机械负荷条件

PROFIBUS FC 食用电缆：

该种电缆使用 PE 外套材料，因此适用于食品和烟草行业。

PROFIBUS FC 接地电缆：

于地下敷设。它不同于装备有附加外套的 PROFIBUS 总线电缆

PROFIBUS FC软电缆

(绞合导线)、无卤素总线电缆，带聚氨酯护套，可偶然移动

PROFIBUS FC 拖缆:

西门子S120控制器模块6SL3040-1LA01-0AA0