

Q941H-25C电动蒸汽球阀

产品名称	Q941H-25C电动蒸汽球阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	2100.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:Q941H-25C 材质:铸钢/不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

Q941H-25C电动蒸汽球阀

Q941H-25C电动蒸汽球阀是一款电动高温球阀，价格为2100元/件。该产品由上海欣一生产，采用铸钢/不锈钢材质，具有优异的耐腐蚀性和可靠的密封性。

品牌	上海欣一
型号	Q941H-25C
材质	铸钢/不锈钢

Q941H-25C电动蒸汽球阀采用球体作为截止元件，可用于各种介质的截断和调节。其电动执行机构具有快速响应、高精度、稳定可靠等特点，可根据工艺要求实现自动控制和远程控制。

由于Q941H-25C电动蒸汽球阀材质选用了高强度的铸钢/不锈钢，其在高温、高压、腐蚀等恶劣环境下工作时仍然能够保持良好的性能，减少了维护和更换的频率，**了设备的可靠性和经济性。

总之，Q941H-25C电动蒸汽球阀具有结构简单、使用可靠、维护方便等特点，是各种流体管道系统中不可或缺的关键元件。

一、产品概述

Q941H电动硬密封球阀适用于两位切断、调节的场合。球阀与执行机构的连接采用直连方式。电动金属密封球阀主要适用于温度高温250度以上的工况场合。电动金属密封球阀主要分为两种密封结构：即单向密封和双向密封；单向密封：只能在规定的方向即球阀标示的密封方向密封；双向密封：在两个方向上都能密封；电动硬密封球阀的结构形式分为浮动球式和固定球式；连接形式为法兰连接、焊接连接及螺纹连接。电动执行机构内置伺服系统，无须另配伺服放大器，输入4-20mA信号及220VAC/380V电源即可控制运转。电动硬密封球阀具有连线简单，结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点

二、主要技术参数	公称直径 (mm)	12234568111223 50520050025050 050000
**	系数 Kv	23711235912357 18217781442513 20342052825 22989
公称压力 (MPa)		PN1.6、2.5、4.0 、6.4MPa
泄漏量		硬密封： 额定**的10-5
阀体形式		两段式阀体(两浮动球体) 两段式阀体(固定球体)
阀芯形式		“O”型球形阀芯
密封填料		聚四氟乙烯(PTFE)、金属石墨缠绕垫片
连接形式		法兰、焊接、螺纹
**特性		近似快开特性
可调范围		DN15-6 5 250:1 DN80-3 00 350:1