混凝土防腐气密剂厂家

产品名称	混凝土防腐气密剂厂家
公司名称	北京路桥科圣建筑材料有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	
公司地址	北京市顺义区马坡开发区
联系电话	86-010-60428404 18611361944

产品详情

【混凝土防腐气密剂】北京厂供河北厂供天津厂供内蒙厂供 混凝土中使用防腐气密剂的必要性混凝土耐久性能是现代高性能绿色混凝土的重要标准，它包括混凝土的抗裂性、护筋性、耐腐蚀性、抗冻性、抗渗性、耐腐性、抗碱骨料反应性等技术指标、各种性能相辅相成，互为作用，缺一不可。 依据（铁建设[2005]157号）《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》、TB10120-2002、J160-2002《铁路瓦斯隧道技术规范》GBJ82-85、GB/T2420-1981等执行标准执行。 具体检测项目及测试结果如下： 细度
≤16% 28天抗压强度比 ≥110% 耐水量比 ≤95% 透气系数 ≤10-10cm/s W/C C
气密剂 混凝土 透气系数K x 0.00000000001(cm/s) (kg/立方米) (%) 强度等级
56d 230d 0.5MPa 0.8MPa 0.5MPa 0.8MPa 0.55 366 0 C35
1.847-3.580 1.137-2.220 1.057-1.937 0.524-1.032 0.55 205-302 4.0-6.0 C35 0.041-0.06
0.027-0.039 0.005-0.0055 0.002-0.0034 建议掺量占水泥重量的4.0-6.0%，减水率可达12%以上。 主要用途：适用于有各种酸性介质、有害气体渗透的硫酸盐、镁盐、盐类结晶、硫酸型酸性、溶出型（含碳酸型）等侵蚀的石膏地层、含盐地层、镁盐渍土，高水压渗漏的煤系地层、石膏岩层、碳酸盐岩层、盐渍盐湖、海水氯盐侵蚀、高瓦斯渗透地区穿越的铁路、公路、隧道混凝土工程；也可用于防泄露有毒、易燃气体的石油化工混凝土建筑工程；水电站、大坝、泄洪道、蓄水池、人防、地下室、立交桥、公路路面、飞机跑道、大面积混凝土、刚性屋面、卫生间、厨房的抗渗防水工程；以及普通、商品、泵送、防水、抗裂、抗冻、耐腐蚀、防氯离子渗透和有毒气体渗漏的气密性混凝土工程。
具体使用方法请联系厂家。 北京厂供河北厂供天津厂供内蒙厂供长春厂供