

杭州南方卧式离心泵机械密封叶轮

产品名称	杭州南方卧式离心泵机械密封叶轮
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	6700.00/件
规格参数	品牌:南方 型号:CHM8-5/2.2KW 产地:杭州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

杭州南方特种泵业股份有限公司，于1991在浙江注册成立，距今成立32年2月零9天了。在法人浩经营下，我公司以生产加工的模式经营不锈钢多级离心泵; 不锈钢卧式离心泵; 无负压变频供水设备; 恒压变频供水设备; 自吸式气液混合泵; 浸入式多级离心泵; 管道循环泵; 轻型不锈钢卧式单级离心泵; 端吸离心泵; 不锈钢卧式单级离心泵; 不锈钢卧式单级离心泵; 无堵塞自吸式排污泵，员工人数1000人以上，注册资本人民币6000万元。

型号：CHM2-3/0.37KW CHM2-4/0.55KW CHM2-5/0.55KW CHM2-6/0.75KW

CHM8-1/0.75KW CHM8-2/0.75KW CHM8-3/1.1KW CHM8-4/1.5KW CHM8-5/2.2KW

南京斯瑞莱机电设备有限公司

杭州南方水泵 南方卧式水泵 南方代理商 南京南方水泵 南方CNP

南方机封 南方原厂机封 南方机封轴径12/16/22

CHM轻型卧式多级离心泵结构紧凑、高效率、低噪音 适用于轻度腐蚀性液体

安装空间小，安装拆卸简单，便于维修

泵 卧式多级非自吸离心泵，配加长轴电机

紧凑式结构使泵尺寸很小，轴向入口和径向出口

产品概述

CHM系列轻型卧式多级非自吸离心泵，配加长轴电机。

技术参数 流量范围：0.4m³/h~28m³/h

扬程范围：6m~60m 机电 电机为全封闭，风冷式二级电机

防护等级：IP55 绝缘等级：F

标准电压：50HZ：1*220-240V 3*220-240V/380-415V

单相电机更大功率为2.4KW

运行条件

液体温度：常温型-15 至105

环境温度：更高+40

更大运作压力：10巴

更大进口压力受更大运作压力限制

输送液体 稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆液体

泵可以输送诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻工华介质

当输送液体的密度或粘度大于水，如需要，必须配用大功率电机

泵适否适用于某一特定液体由多种因素决定，

其中重要的是氟含量、PH值、温度和溶剂、油的含量等