

三菱工程高韧性耐溶剂放热孔罩应用PBT塑胶原料5010GT30

产品名称	三菱工程高韧性耐溶剂放热孔罩应用PBT塑胶原料5010GT30
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PBT 型号:5010GT30 产地:日本三菱工程
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

产品详情

品牌

日本三菱工程

产品特性

耐溶剂

是否进口

否

产地

日本

厂家(产地)

三菱工程

牌号

5010GT30

销售方式

品牌经销

品名

PBT

加工级别

注塑级、挤出级、滚塑级、脱模级

特性级别

热稳定性、标准级、耐老化、高强度、高流动

产品规格

25KG/包

可售卖地

全国

类型

标准料

5010GT30 ?????

基填精磨增强材料

特性

形式

加工

物理性能额定值单位制测试

玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量

韧性良好

粒子

注射成型

1.51

收缩率

垂直接流动方向 : 2.00 mm

1.1

流动方向 : 2.00 mm

0.40

吸水率 (饱和, 23 ° C)

0.080

拉伸模量额定值单位制测试

9000

拉伸应力 (断裂)	110
拉伸应变 (断裂)	4.0
弯曲模量	8600
弯曲应力	180
简支梁缺口定值强度制测试	10
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)	63