

德驰润滑生产热定型机传送带轴承润黄油工厂直销

产品名称	德驰润滑生产热定型机传送带轴承润黄油工厂直销
公司名称	长沙德驰润滑油脂有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:德驰 温度:-20 ~220 外观:黑色均匀光滑油膏
公司地址	湖南省长沙市望城区高塘岭街道旺旺路南侧
联系电话	731-85421986 15273196155

产品详情

产品介绍：

长沙德驰润滑油脂有限公司生产的热定型机用润滑脂是由半合成油、特殊复合锂皂、极压剂、抗磨剂、抗氧化剂、防腐剂、防锈剂，二硫化钨等多种添加剂调制而成。润滑适用温度范围：-20度至+220度；防卡咬适用温度范围：-20度至+1500度。

性能特点：

- 1、工作温度范围宽，优良的高温稳定性和氧化安定性。
- 2、良好的润滑性能，减少设备摩擦和磨损，保证机械设备的正常运转。

3、优异的粘附性能、良好的机械安定性和胶体安定性，保证在润滑部位不流失。

4、良好的防护性，使润滑部位的金属部件免受外界的侵蚀。

5、优异的综合性能，保证轴承有较长的使用寿命。

应用范围：

适用于长期高温下工作的轴承、齿轮、链条以及其他传动机械部件的润滑，特别适于热定型机轴承的润滑与防护。

典型数据：

项 目	典型数据	试 验
外观	黑色均匀光滑油膏	目 测
工作锥入度（25℃），0.1mm	286	GB/T 3142
滴点，℃	313	GB/T 3498
腐蚀(45#钢片，100℃，24h)	合格	SH/T 0103
蒸发量（99℃，22h）（质量分数），%	0.56	GB/T 3142

包装规格：

18kg/桶、1kg/桶*6

注意事项：

- 1、勿与其他润滑脂混用，不同润滑脂之间可能会发生物理或化学反应导致性能下降。
- 2、使用后及时封盖以避免水分、灰尘等杂质的混入。
- 3、在高温下有一定蒸发损失，使用时要特别注意打开风道，以免发生事故。