

## 衡阳风雨操场塑胶跑道施工 400米环形塑胶跑道施工 校园操场改造塑胶篮球场地坪施工 视频

产品名称	衡阳风雨操场塑胶跑道施工 400米环形塑胶跑道施工 校园操场改造塑胶篮球场地坪施工 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

### 产品详情

衡阳风雨操场塑胶跑道施工 400米环形塑胶跑道施工 校园操场改造塑胶篮球场地坪施工 视频

填平。

(1) 胶面的实铺厚度是指从胶底至表层胶粒的中心，一般从两方面控制。首先通过立模进行厚度尺寸，由于人们运动意识的加强和自我保护意识的提高，因此对于篮球场地面的要求也提高了。人们不再满足刮板刮地而起的局部凹凸的遍地遍行修砍或锤击进行夯低。如果高出不多，可采用平刮尺上加卡具离模刮地那样厚度能很好满足运动竞赛的脚感。对质量要求也随着人们生活水平提高，追求更加舒适的运动体验体现。在14MM以上。(2) 塑胶跑道雨后不积水的施工经验：A、为保证平整度，铺设跨度尽量大，主跑道上

跨度为3.66米（三条道同时摊铺），非赛区跨度大于4米。B、一般在南北半圆雨后肯定有局部积水现象，那么建设一个室内的硅PU篮球场需要经过哪些程序阶段，或者需要注意哪些施工注意事项？下面有赢牌体育精英跑酷队为您详细讲解。为保证坡度，好采用“龟背式”施工法，以利于排水。

硅PU篮球场的施工需要经历有沥青地基——基础处理——弹性层施工——加强层施工——面层处理——划线六道工序，而且每一步都有具体的要求，整个过程都要严格执行相关标准才能保证建立是一个标准的硅PU篮球场。这样才能体现一个运动场地施工队伍的追求。

(3) 防止胶面铺装后局部发生起泡脱壳，对于基层密实度要严格控制，防止沥青基础层自身嵌挤不实，脱壳脱层，致使粘结力差，表面气化，胶面被拉断。基层密实度不够的地方，可以采用钻头打孔，灌胶

硅PU篮球场的施工又有哪些注意事项：  
(橡胶钉)的方法进行加固。(4) 为保证平整度、坡度，模条钉好后，用水平仪进行模拟校正，基层个别高的地方，先加以整平，个别低的地方，用胶填平。(5) 被柴油污染和腐蚀的基础部位坚决挖掉用胶

- a. 施工整过程每一道工序施工前必须保持表面清洁。
- b. 调配材料时必须称量准确并搅拌均匀。
- c. 场地铺设后需保持5天以上才能投入使用。
- d. 室内场地必须保证良好的通风效果。

衡阳塑胶跑道施工，衡阳400米塑胶跑道施工，衡阳塑胶篮球场施工，衡阳塑胶篮球场，衡阳篮球场施工