

软膜天花吊顶的施工工艺

产品名称	软膜天花吊顶的施工工艺
公司名称	山东睿德声景工程科技有限公司
价格	240.00/平方米
规格参数	品牌:Rayde 吸声系数/NRC:0.7 防火等级:B级以上
公司地址	山东省淄博市高新区宝山西路3266号科学城新材料中试区研发中心101室（注册地址）
联系电话	18560960550 18953348818

产品详情

软膜天花吊顶的施工工艺

- 1、在安装波浪形时，每一条安装龙骨的波浪形底架一致，这样软膜安装好后，波浪形才整齐协调。
- 2、和软膜接触的底架边缘一定要平滑，安装好后软膜天花拉膜天花拉蓬天花柔性天花透光膜造型天花艺术天花洗浴天花才不会凹凸不平。
- 3、如软膜和软膜之间有缝隙，在吊装底架时，吊杆和主龙骨应尽量选择细的材料。做到隐蔽，整齐。从下往上看，不能看到固定底架的吊杆。
- 4、安装软膜天花拉膜天花拉蓬天花柔性天花透光膜造型天花艺术天花洗浴天花要充分加热，尤其是寒冷的地方，在拆开水晶棉之前就要加热，以防寒冷使软膜变脆，损伤软膜
- 5、安装圆形软膜天花拉膜天花拉蓬天花柔性天花透光膜造型天花艺术天花洗浴天花时，扁码要用折弯机折弯。所做弧线流畅，且没有切割缝。
- 6、如果用切割法折弯，一定要每隔三公分切割一次，要均匀，且不能切超过龙骨一半的厚度，否则会出现棱形。
- 7、时间允许的情况下，先安装龙骨，测量尺寸，再下订单，这样可以减少由于修改或尺寸不合适造成的诸多质量问题。