

康明斯500千瓦柴油发电机低噪音

产品名称	康明斯500千瓦柴油发电机低噪音
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO520000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

康明斯500千瓦柴油发电机低噪音柴油发电机组是一种安稳的发电设备，它意味着柴油和其他燃料，柴油主张机是驱动发电机发电的动力。整机由柴油主张机、发电机、操控箱、油箱、起动和操控蓄电池、保护设备、应急柜等组成。全体可以固定在底座上，定位用，可以装在车里，供手机运用。柴油发电机是一种非接连发电设备。假如接连作业过12h，其输出功率将低于90%的额外功率。无刷同步沟通发电机和柴油机曲轴同轴设备，可以运用柴油机的旋转驱动发电机转子，运用“电磁感应原理，发电机输出感应电动势，闭合负载电路发生电流”。本文介绍了发电机组的根本作业原理。为了取得可用和安稳的功率输出，需求一系列的柴油和发电机操控，保护设备和电路。

康明斯500千瓦柴油发电机低噪音当静音发电机无人值守时，查看步骤：先查看静音发电机风门是否翻开，假如静音发电机化油器浮子室通风口漏水，假如空气滤清器脏了（假如采纳静音发电机空气滤清器实验，缺陷扫除现象，表明空气滤清器脏或阻塞，油试杆是否卡住，旧化油器未设备等；然后查看主油管针，低速油针开度是否过大，油针磨损量过大；查看浮子室的油位是否过高。拆下浮子室盖，查看三角油针和针座的密封性（将三角油针放在针座上，轻轻按压，翻开油压开关，放出一点静音，看看它是否漏水），假如浮子破了，正确调整浮子。或损坏，查看主孔、低速孔、制动气孔和油孔油孔是否磨损过大。假如孔太大，用新的替代。

TO520000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：500KVA

备用功率：520KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数： $\text{COS} \phi = 0.8$ (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整 (%)： ± 0.5

电压波动 (%)： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 3

稳态频率调整%： ± 2

发动机技术参数：

动力型号：TO52000ET

气缸排列方式：直列排列 四冲程 干式缸套

气缸数量：六缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0#-10#柴油

柴油油箱：350L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：500KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：4000*1500*2010mm

工作时间：8-10H

机组重量（kg）：5200/5300

咨询大泽动力孙凯丽