

绵阳西门子PLC模块代理商，西门子授权代理商

产品名称	绵阳西门子PLC模块代理商，西门子授权代理商
公司名称	上海乘晖科技集团有限公司
价格	.00/台
规格参数	西门子:西门子PLC总代理 西门子PLC:西门子PLC总代理商 德国:西门子PLC一级代理商
公司地址	上海市奉贤区驰华路775号2幢
联系电话	18674345958 18674345958

产品详情

用于 400 V 3 AC、60 到 280 A 二象限运行的 SINAMICS DC MASTER 变频器

型号

6RA8025-6DS22-0AA0

6RA8028-6DS22-0AA0

6RA8031-6DS22-0AA0

6RA8075-6DS22-0AA0

6RA8078-6DS22-0AA0

额定电枢供电电压 1)

V

400 V 3 AC(+15/-20 %)

额定电枢输入电流

A

50

75

104

174

232

额定供电电压、电子装置电源

V

380 (-25 %) ... 480 V (+10 %) 2 AC; In = 1 A 或 190 (-25 %) ... 240 V (+10 %)
2 AC; In = 2 A

额定风扇供电电压

V

自通风式

24 V DC 内部

额定风扇电流

A

内部供电

风速

m³/h

300

声压等级2)

dB(A)

52.4

额定励磁供电电压 1)

V

400 V 2 AC(+15/-20 %)

额定频率

Hz

45 ... 65

额定直流电压 1)

V

485

额定直流电流

A

60

90

125

210

280

过载能力

$x \times I_n$

1.8

额定功率

kW

29

44

61

102

136

额定直流电流下的功率损失

kW

0.25

0.36

0.41

0.69

0.81

额定直流励磁电压1)

V

*大 325

额定直流励磁电流

A

10

15

运行时的正常环境温度 5)

° C

0 ... +45

0 ... +40

储存和运输温度

° C

-40 ... +70

安装的海拔高度 5)

1 000 m, 对与额定直流电流

尺寸

宽

mm

268

高

mm

385

深

mm

252

重量, 约

kg

10

14

15

注：详细的尺寸图见 PDF 文件，可以在 DVD 光盘的目录 D 23.1 下找到 DXF 格式的文件

单相运行数据

型号

6RA8025-6DS22-0AA0

6RA8028-6DS22-0AA0

6RA8031-6DS22-0AA0

额定直流电压

V

320

额定直流电流

A

42.0

63.0

87.5

用于 400 V 3 AC、400 到 1,200 A 二象限运行的 SINAMICS DC MASTER 变频器

型号

6RA8081-6DS22-0AA0

6RA8085-6DS22-0AA0

6RA8087-6DS22-0AA0

6RA8091-6DS22-0AA0

额定电枢供电电压 1)

V

400 V 3 AC(+15/-20 %)

额定电枢输入电流

A

332

498

706

996

额定供电电压、电子装置电源

V

380 (-25 %) ... 480 V (+10 %) 2 AC; $I_n = 1$ A 或 190 (-25 %) ... 240 V (+10 %) 2 AC; $I_n = 2$ A

额定风扇供电电压

V

400 V 3 AC \pm 10 % (50 Hz) 460 V 3 AC \pm 10 % (60 Hz)

额定风扇电流

A

0.23 3)

0.3 3)

风速

m³/h

600

1 000

声压等级2)

dB(A)

64.5

额定励磁供电电压 1)

V

400 V 2 AC(+15/-20 %)

480 V 2 AC(+10/-20 %)

额定频率

Hz

45 ... 65

额定直流电压 1)

V

485

额定直流电流

A

400

600

850

1 200

过载能力

$x \times I_n$

1.8

额定功率

kW

194

291

412

582

额定直流电流下的功率损失

kW

1.37

1.84

2.47

4.11

额定直流励磁电压1)

V

*大 325

*大 390

额定直流励磁电流

A

25

30

40

运行时的正常环境温度 5)

° C

0 ... +40

储存和运输温度

° C

-40 ... +70

安装的海拔高度 5)

1 000 m , 对与额定直流电流

尺寸

宽

mm

268

高

mm

625

700

783

深

mm

275

311

435

重量 , 约

kg

26

28

38

78