

PFA 美国科慕Teflon 450HP 451HP 940HP 945HP 高纯度 耐应力开裂 管道 衬里 模压

| | |
|------|--|
| 产品名称 | PFA 美国科慕Teflon 450HP 451HP 940HP 945HP 高纯度 耐应力开裂 管道 衬里 模压 |
| 公司名称 | 东莞市坤富工程塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 300.00/千克 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 樟木头镇塑胶原料市场一期AB栋115号 |
| 联系电话 | 18682199609 |

产品详情

Teflon PFA 树脂

Teflon PFA

树脂可以用传统的热熔挤出工艺或注塑、压塑、滚塑成型、传递成型和吹塑工艺进行加工。Teflon PFA 树脂的熔体强度和热稳定性很高，有利于采用较大的模具孔和高温涂布工艺，从而提高加工速度。这种树脂结合了传统热塑性树脂的易加工优势和 Teflon PTFE（聚四氟乙烯）的出色性能，包括：

出色的耐化学腐蚀性

卓越的电气性能

高达 260 (500 ° F) 的连续工作温度

强大的耐高温蠕变性能

出色的低温韧性

出色的阻燃性

Teflon PFA 产品系列

Teflon PFA 产品系列包括各种熔体流动速率 (MFR) 的树脂等级产品，这些产品适用于各种热塑成型工艺，包括管和薄膜挤出成型、注塑、传递成型、压塑成型和吹塑成型工艺。还可以提供用作涂层、薄膜或弥散材料的 PFA 产品。

Teflon 和 Tefzel 树脂 牌号与用途
