

# 自力式氮封阀-上海鸿蝶门

产品名称	自力式氮封阀-上海鸿蝶门
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	600.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:200 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

## 产品详情

### 一、自力式氮封阀 产品概述

公司的ZZDQ自力式氮封阀(即氮封设备)主要运用于储存罐顶端氮气压力稳定操纵,以保障罐里原材料不会被渗氮处理及储存罐安全性。氮封阀由ZZDQ迅速泄放阀及ZZV自力式微压调节阀门两个部分构成。迅速泄放阀由压力继电器及ZMQ-16K型单座紧急切断阀构成。

储存罐内压强上升至设置温度时,迅速泄放阀快速打开,将罐里不必要工作压力释放。微压调节阀门在储存罐内压强减少时,打开闸阀,向罐里充注N<sub>2</sub>。因微压调节阀门需要用到在压力为0.1Mpa工作压力下列,当场工作压力比较高,组装ZZYP型调压阀将压力调节阀将工作压力下降到0.1Mpa下列才可以应用。公称直径0.1Mpa,工作压力可按照按段设置,从0.5Kpa至66 Kpa下列,物质温度温度 80 。

### 二、自力式氮封阀 产品优势

- (1)无需另加电力能源,可在没电、无气的场所工作中,非常方便又节约资源。
- (2)氮封设备供氮,泄氮工作压力设置便捷,可以从持续生产的条件下开展。
- (3)压力检测阀片合理范围大,设置刚度系数小、动作敏捷、设备工作中均衡。
- (4)采用填充料设计方案,阀座受到磨擦力小、反应灵敏、精度高。
- (5)供氮设备选用指引器实际操作,缓解压力比可达100:1.缓解压力效果明显、精度高。
- (6)需要在罐顶设定呼吸阀。
- (7)呼吸阀阻止了基本氮封装置中开闭经常易毁坏的不足。

