

玉柴30kw静音柴油发电机图片

产品名称	玉柴30kw静音柴油发电机图片
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO32000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

玉柴30kw静音柴油发电机图片

在选购大泽发电机组的时分会习惯性的把功率核算的正好，需求多大的功率就购买多大的机组，要破解咱们的误区，其实这样挑选是不对的。

- 1.空气过滤器太脏，吸入空气不够
- 2.燃油过滤设备太脏，喷油量不够
- 3.焚烧时刻不正

这样,大泽发电机组的输出功率就会变小了,根本达不到自己所要功率要求.这时分该怎么处置呢?有必要要清洗或替换全新空气过滤器.替换或清洗柴油机油及油水别离器.然后再调整一下焚烧时刻，这样,发电机组的功率就或许上来了。

大泽发电机组是吸入空气做工,而空气里的脏物比较多,所以时刻长了今后必定要清洗或替换空气滤清器。为了保证柴油发电机组功率安稳不下降，保养进程中也要多留意过滤器的清洁。

玉柴30kw静音柴油发电机图片冬天运用柴油发电机需求正确的办法 柴油发电机在冬天作业后，假如停放在露天的当地，应随时留意天气的改动，地气温低于4度时，应放掉柴油发电机冷却水箱中冷却水，由于4度时水的体积改动比较大，当水从液体转变为固体时，体积增大胀大就会损坏冷却水箱散热器。柴油发电机起后应先低速作业3-5分钟，以便进步柴油发电机整机温度，查看光滑机油作业状况，查看正常后才干投入正常

作业。柴油发电机作业中尽量削减忽然加快转速或将油门踩到大操作，不然时刻长了会影响气门组件运

用寿数。1、在低温条件下，柴油黏度高，活动性差，会构成雾化不良，柴油机作业不安稳，乃至供油呈现中止。为此，冬天应选用与环境温度根本习惯的柴油。

2、在较低的温度下，机油黏度增大，使曲轴翻滚阻力增大。在蓄电池电压不变的状况下起动柴油机时，可以用添加电量的办法对柴油机进行起动。在条件答应状况下，可以用冬天机油。

3、当环境温度为-35度左右时，柴油机起动后，假如向水散热器内加注冷水，由于温度太低，会使冷水进入散热器内即刻结冰。所以在环境温度较低的区域，要向散热器内加注与环境温度相习惯的防冻液，以防机体、散热器及水泵被冻裂

TO32000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：30KW

备用功率：33KW

额定频率：50Hz

额定电压：380

额定转速：1500rpm

相数：三相

功率因数：0.8/1.0

调节方式：AVR（自动电压调节器）

稳态电压调整：（%）： ± 0.5

电压波动：（%）： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 2

稳态频率调整%： ± 2

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机技术参数：

动力型号：TOTO3200

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：4缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷

调速方式：电子调速

进气方式：自然吸气

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：60L

机组耗油量：230g/kwh

电机技术参数:

电机型号：TO32000ET

额定功率：33KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2300×940×1470机组重量（kg）：950/1100