

# 箱体式50kw玉柴柴油发电机图片

产品名称	箱体式50kw玉柴柴油发电机图片
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO52000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

## 产品详情

箱体式50kw玉柴柴油发电机图片有不少操作人员只注意柴油机机油的油量，并按标准添加，而不注意检查机油的品质，忽视了对已变质机油的更换。由于机油变质会丧失应有的润滑功能，从而导致柴油机运转机件总是在较差的润滑环境中运转，加速其磨损，终产生一些故障。因此在检查机油量时一定要仔细检查机油的品质，若机油变质一定要及时更换机油。

箱体式50kw玉柴柴油发电机图片有多种结构和功用，如手推、静音型、开框、拖车电站、移动低噪声电站、移动式集装箱电站、电力工程车等。

柴油发电机实践投入运用的时机越来越少，但柴油发电机对应急电源必不可少，在关键时刻能够发挥重要作用。假设柴油发电机组的承载才干和各种电气特性目标不契合通讯电源的要求，供电就不正常，通讯中止。因而，在柴油发电机组发起前设置柴油发电机组，使柴油发电机能够及时、紧迫地作业。

柴油发电机有一个比汽油发电机不好的特色便是柴油发电机的噪音比较大。柴油发起机组噪声是由多种声源构成的杂乱声源。按照噪声辐射办法，它可分为空气动力噪声、外表辐射噪声和电磁噪声。按照发生的原因，柴油机外表辐射噪声又可分为焚烧噪声和机械噪声。其间空气动力噪声为首要噪声源。大泽动力每台柴油发电机组都装有静音罩它把柴油发电机组的噪音降到75db以下。大泽动力还有一款是适宜家用的全主动柴油发电机组，这是一款静音的柴油发电机组，要用于一般的家庭应急用。

### TO52000ET详细参数

#### 一、技术规范

额定输出：50KW

备用功率：53KW

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

相数：三相

功率因数：0.8/1.0

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)：±0.5

电压波动：(%)：±0.5

负荷突变电压%：±2

稳态频率调整%：±2

发动机技术参数：

动力型号：TOTO5200

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：4缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷

调速方式：机械调速

进气方式：自然吸气

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0#-10#柴油

柴油油箱：60L

机组耗油量：230g/kwh

电机技术参数:

电机型号：TO52000ET

额定功率：50KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2300\*940\*1470机组重量（kg）：950/1100