

25千瓦大泽动力柴油发电机TO28000ET

产品名称	25千瓦大泽动力柴油发电机TO28000ET
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO28000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

25千瓦大泽动力柴油发电机TO28000ET当静音发电机发起时，静音发电机的电机电流将比额外值高5-6倍，这不只影响电机的运用寿数，并且会耗费更多的电能。体系规划时，体系会有一个固定的余量，可是电机的速度是固定的，但在实践运用中有时会削减。或许高速作业，所以变频是非常的。ROA电源发生的数字式逆变器静音发电机可完结电机的软发起。经过改动设备的输入电压频率，能够到达节能和调速的意图，能够供应过流，过压和过载。

25千瓦大泽动力柴油发电机TO28000ET静音柴油发电机焚烧噪声和机械噪声很难严厉区分，一般将因为柴油发电机组汽缸内焚烧构成的压力动摇经过缸盖、活塞、连杆、曲轴、机体向外辐射的柴油发起机组噪宣称焚烧噪声。将活塞对缸套的碰击和运动件的机械碰击振荡而发生的柴油发起机组噪宣称机械噪声。一般直喷式柴油机焚烧噪声要高于机械噪声，而非直喷式柴油机的机械噪声则高于焚烧噪声。可是低速作业时焚烧噪声都高于机械噪声。

25千瓦大泽动力柴油发电机TO28000ET主动电压调理器(AVR)

选用主动电压调理器在设备加载时能主动坚持电压的安稳,确保供应平稳的电力,这种大泽公司独有的规划对电压动摇灵敏的用电设备尤为重要。这是大泽有刷电机优于其他发电机的独之处,且无需修补保养。自切换的底子功用切换、监控、维护、充电等全智能双电源主动切换操控柜，安全牢靠。

TO28000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：25KW

备用功率：27kKW

额定频率：50HZ

额定电压：380V

额定转速：1500rpm

相 数：三相

功率因数：0.8/0.9/1.0

调节方式：AVR（自动电压调节器）

稳态电压调整：(%)：±0.5

电压波动：(%)：±0.5

负荷突变电压%：±2

稳态频率调整%：±2

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机技术参数：

动力型号：TOTO3200

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：4缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷

调速方式：机械调速

进气方式：自然吸气

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0#-10#柴油

柴油油箱：60L

机组耗油量：230g/kwh

电机技术参数:

电机型号：TO25000ET

额定功率：25KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

其他配置：

机组外形尺寸(L×B×H)：2300×940×1470MM机组重量(kg)：950/1100