

HCH-3000超声波测厚仪 热销进行中！

产品名称	HCH-3000超声波测厚仪 热销进行中！
公司名称	济宁科电检测仪器有限公司
价格	6500.00/普通
规格参数	
公司地址	济宁市任城开发区
联系电话	0537-2884797 13563722521

产品详情

HCH-3000超声波测厚仪产品特点 科电HCH-3000超声波测厚仪是集当代科技电子技术和测量技术于一体的、先进的无损检测仪器,适合测量金属、塑料、陶瓷、玻璃及其它任何超声波的良导体的厚度值,另一重要方面是可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,检测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。

HCH-3000超声波测厚仪产品性能 测量单位米制/英制可选 五种探头任意匹配 已知材料声速可测厚度 根据已知材料厚度反测声速 数据传输,可与微型打印机或PC连接 测量单位公制/英制可选 分组存储数据共6组,每组存100个测量点 两种测量模式,基本模式,监测模式

自动识别探头,也可以手动选择探头 可设置关机方式,背光开或闭,恢复出厂状态

HCH-3000D超声波测厚仪技术参数: 1.测量范围: 0.65—350mm 2.显示精度:0.01mm

3.探头频率:2MHZ--10MHZ 4.显示方式:LCD显示(带背光) 5.储存方式:手动存储方式

6.测量误差:1% × 厚度值 ± 0.05mm 7.存储值: 6组每组100个测量点 8.声速范围:1000--9990M/S

9.使用环境:温度-10 ° C ~ 60 ° C 相对湿度小于90百分号 10.电源: 2节5号电池 11.自动关机:人工设置

12.键盘: 6键防水,防油键盘 13.尺寸/重量:146*81*30MM 360克