

HMAI哈迈HS620双目手持式融合型望远镜热像仪夜视仪

产品名称	HMAI哈迈HS620双目手持式融合型望远镜热像仪夜视仪
公司名称	上海迈测实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:HMA哈迈
公司地址	上海市奉贤区望园路1698弄1号9幢501室（注册地址）
联系电话	16621259361

产品详情

产品介绍

- 电子罗盘、GPS、WIFI
- 红外亮度、对比度可调
- 微光亮度、对比度可调
- 九种观察模式可切换
- 目镜亮度可调
- 自动、手动红外校正功能
- 图像电子放大2x
- 概略测距
- 目标标识
- 内置TF卡，具有图像和视频自动存储、回放和删除等控制功能
- 电池反接保护功能
- 外接视频、USB接口
- 外接三脚架螺纹接口

产品参数

红外探测器与镜头	
分辨率	640 × 512
像元间距	17 μm
NETD	45mK@25
工作波段	8 μm ~ 14 μm
帧频	25Hz
焦距	37.8mm
聚焦	手动
微光 (CCD)与镜头	
分辨率	800 × 600
像元间距	18 μm
帧频	25Hz
焦距	40mm
聚焦	手动
图像显示	
显示屏	0.38 OLED
电子放大	2x
图像调整	目标标识、亮度、对比度、 自动/手动快门校正、极性、图像放大
融合探测识别距离	
探测距离	人员 (1.7 × 0.5m) : 1200m
	车辆 (2.3m) : 1700m
识别距离	人员 (1.7 × 0.5m) : 400m
	车辆 (2.3m) : 560m

文件储存	
图像存储	BMP文件存储
视频存储	AVI视频文件存储
存储卡	32G TF卡
接口	
视频输出	Q9
数据接口	USB
串口	RS232
三脚架安装	标准, 1/4英寸
其他	
视场	16° × 12°
视度调节范围	-4 ~ +4屈光度
定向	电子罗盘
定位	北斗或GPS
无线传输	WIFI

电源

电池	2节18650可充电锂电池
启动时间	约10秒
连续工作时间	3.5h
环境适应性	
工作温度	-40 ~ +50
存储温度	-45 ~ +60
防护等级	IP67
整机	
重量	1.30kg (包括2节18650锂电池)
尺寸	205 (L) × 160 (W) × 70 (H) mm