

达州西门子PLC模块代理商，西门子授权代理商

产品名称	达州西门子PLC模块代理商，西门子授权代理商
公司名称	上海乘晖科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC总代理 西门子PLC:西门子PLC总代理商 德国:西门子PLC一级代理商
公司地址	上海市奉贤区驰华路775号2幢
联系电话	18674345958 18674345958

产品详情

西门子变频器

主要用于控制和调节三相交流异步电动机的转速。凭借其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能矢量控制技术、低速高扭矩输出、良好的动态特性、过载能力、创新的BiCo(内部功能互连)功能和灵活性，它在逆变器市场中占据重要地位。

西门子变频器日常的维护与保养方法：

1、冷却风扇

变频器的功率模块是发热*严重的设备，其连续运行产生的热量必须及时排出。一般风机的寿命约为20kh-40kh。根据变频器的连续运行，一次风机应每3-5年更换一次，以避免因散热不良而发生故障。

2、滤波电容器

中间电路滤波电容器：又称电解电容器。其功能是滤除整流后的电压纹波，将整流器和逆变器解耦以消除相互干扰，并为电机提供必要的无功功率。它必须承受大的脉冲电流并具有短的使用寿命。因为它在运行过程中需要储存能量，所以必须长时间通电。连续运行产生的热量加上逆变器本身产生的热量将加速电解液的干燥，直接影响其容量。

3、防腐剂的使用

可以安装空调系统以改善具有正压新鲜空气的环境条件。为了减少腐蚀性气体对电路板上部件的腐蚀，还可以要求逆变器制造商对电路板进行防腐处理，并在维护后喷洒防腐剂，这有效降低了逆变器的故障率，提高了使用效率。

4、变频器除尘

根据不同的使用环境，变频器应定期检查冷却通道和电路板中是否有灰尘积聚。一般情况下，应每六个月清洗一次，至少每年清洗一次以确保变频器具有良好的散热性，从而避免因散热不良而导致故障。