

彩虹蓄电池6-FM-38 产品说明12v38ah

产品名称	彩虹蓄电池6-FM-38 产品说明12v38ah
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	360.00/件
规格参数	品牌:彩虹蓄电池 型号:6-FM-38 产地:江苏
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

产品详情

产品简介：

彩虹牌固定型铅酸蓄电池自投入市场以来，以***应用于电力、通讯、广播电视、安防、UPS电源、金融证券、邮政及能源、线路内燃机车等部门的电源系统。已受到各级用户的好评与青睐，我们一贯坚持；产品、商品管理、满意服务、持续改进的质量方针。大量的实践证明：由于公司的蓄电池产品所具有的高可靠性，从而成功的确保了用户的设备得到安全和可靠的运行。

产品特点：

安全、环保性能

彩虹牌全系列产品经严格的生产程序和的检测，产品无泄漏，无不良成品出厂，在使用过程中，无污物排放，确保不对环境的污染。

安全阀开闭***、动作可靠，重复性能好，能使电池内部保持一定的压力，以加速氧复合反应效率，既可放出由于操作失误或过充电引起的多余气体，***安全，又可以防止气体或火花进入电池内部引起自放电

或爆裂。

自放电低

电池采用特种自制合金制作板栅，***高纯度的隔板，电解液和严格的工艺过程、环境控制、***电池自放电极低。

密封可靠

采用进口密封胶，具有良好的粘接性和极好韧性，因此确保电池不漏液。

内阻小

优化内部结构设计，隔板内阻极低，因此电池内阻小，大电流放电性能好。

深放电后恢复性能好

隔板，铅膏配方，以及精心设计的平衡电解液体系使电池具有***的再充电接受能力和深放电后良好的恢复能力。

寿命长

电池板栅采用***型性能好的特种合金，同时采用特殊配比纤维极压紧极板活性物质，防止活性物质脱落，***电池具有较长的浮充寿命，正常浮充电时产生的气体，可以很好的被吸收，所以正常情况下，不会因电解液减少出现容量降低现象。

装置蓄电池时，请有必要恪守以下事项：

- 1、不要在密封空间或火的邻近装置蓄电池，不然有引发爆破及火灾的风险。
- 2、不要用薄膜类有能够引发静电的东西盖住蓄电池，发作静电时有时会导致爆破。
- 3、不要在有能够进水的当地装置蓄电池，不然有发作触电、火灾的风险。
- 4、请不要在超越-40 ° C 60 ° C环境下装置蓄电池。

- 5、不要在有粉尘的当地运用蓄电池，不然有能够形成蓄电池短路。
- 6、将蓄电池放进箱内运用时，要注重空气流通。
- 7、不要有粘性或标贴类物体上盖，因上盖下面有排气阀，电池内发作的气体将不能逸出。
- 8、并联的个数浮充电时，插接式端子电池*多只能相关三列，螺栓紧固式端子没有格外约束，但并联数量小可靠性添加。别的，并联接线时，有必要思考使各列之间接线导体和触摸电阻同等，为使各列充放电电池坚持均衡，实际运用上请不要超越三列。
- 9、一起运用容量不一样、新旧不一样，厂家不一样的电池时，因为其特性值不一样有能够使蓄电池和机器遭到损坏，所以请防止运用。

关于保管

- 1、保管时请注重温度不要超越-20+40规模。
- 2、保管电池时有必要使电池在充电状态下进行保管。因为在运送途中或保存期内因自放电会丢失一部分容量，运用时请补充电。
- 3、长时间保管时，为补偿保管时间的自放电，请进行补充电。在超越40C条件下保管时，对电池寿数有很坏影响，请防止！
- 4、请在枯燥低温，通风杰出的当地进行保管。
- 5、如在保管或搬运过程中电池包装不小心被水淋湿，应当即除去包装纸箱，以防止被水打湿的纸箱成为导体形成电池放电或烧坏正***子。

关于平常查看及保护保管

1、定时对电池进行检查，如发现有尘埃等外观污染状况时，请用水或温水浸湿的布片进行打扫

。不要用汽油、香蕉水等有机溶剂或油类进行清洁，别的请防止运用化纤布。

2、浮充时，电池充电过程中总电压或指示盘上电压表的指标值违背下表所示基准值时

±0.05V/单格) 应查询缘由并作处置。

柔性薄膜太阳能电池是相对于常规太阳能电池来区分的。

常规太阳能电池一般是两层玻璃中间是EVA材料和电池片的结构，这样的组件重量较重，安装的时候

需要支架，不易移动。

柔性薄膜太阳能电池不需要采用玻璃背板和盖板，重量比双层玻璃的太阳能电池片组件轻80%，采用

pvc背板和ETFE薄膜盖板的柔性电池片甚至可以任意弯曲，方便携带。安装的时候也不需要***支

架，可以方便安装在屋顶，和帐篷顶上使用。

缺点是光电的转换效率要比常规的晶硅组件低。