

# 天津水流指示器 水流指示器 嘉明瑞科技

产品名称	天津水流指示器 水流指示器 嘉明瑞科技
公司名称	天津市嘉明瑞科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区良王庄乡四小屯村水产道1号
联系电话	13821356672 13821356672

## 产品详情

### 叶轮视镜

- 1、叶轮视镜适用于观察液体、气体、蒸汽等介质的流动反应设备，其视窗玻璃应保持干净无灰尘，且叶轮应保证正常运转。
  - 2、视窗玻璃属于易损件，安装视镜时应小心轻放，叶轮定期要进行检查，必要时需更换。
  - 3、玻璃耐温耐压有一定的局限，请严格执行说明书上的规定。
  - 4、允许急变温度小于60度，玻璃因温差过大会破
- 提示：叶轮的材质以及颜色根据实际介质情况而定，以方便观察为主。

### ?直通叶轮视镜的概述

随时观察液体、气体、蒸汽等介质的浑浊度且计量介质流动速度反应情况，天津水流指示器，是保障正常生产保证产品质量不可缺少的管道附件之一。

观察管道内设置有能够随着介质转动的叶片。当管道内有介质流动的时候，叶轮就会跟着转动，并且随着介质流动的强度而变化不同的转动速度，这样就可以直观的观察管道内介质的流动速度了。视镜的叶片垂直于进出管道，进出管道的介质直接作用于叶片之上，带动叶片转动，直观的反应介质的流动情况。

2、确保视镜座平整光滑，镜片与视镜座之间的密封垫片安装平整，水流指示器价格，密封垫片没有损伤并且不粘油脂，在紧固螺钉前确定视镜与盖子安装正确，然后慢慢紧固螺钉。

3、视镜必须在允许的压力范围内工作，否则就不能保证安全操作。  
钠钙玻璃的高允许温度为150℃，温度的急剧变化范围为120℃至20℃。  
钢化硼硅玻璃的高允许温度为280℃，温度的急剧变化范围为230℃至20℃。  
石英玻璃的高允许温度为800℃，温度的急剧变化范围为500℃至20℃。

1.水流指示器公称直径为25mm，50mm，65mm，80mm，100mm，丝口水流指示器，125mm，150mm，200mm。

## 2.抗冲击性能

将一只试件固定在试验台上，浮球水流指示器，在外壳三个互相垂直的方向施加6.8J的冲击能量，每方向冲击一次。经三次6.8J能量的冲击后不得有零件松动而妨碍水流指示器动作。试验后应进行灵敏度试验，试验结果应符合标准要求。

天津水流指示器-水流指示器价格-嘉明瑞科技(推荐商家)由天津市嘉明瑞科技发展有限公司提供。天津市嘉明瑞科技发展有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。嘉明瑞科技——您值得信赖的朋友，公司地址：天津市静海区良王庄乡四小屯村水产道1号，联系人：丁经理。