

气动阀门厂家 北京汉坤流体

产品名称	气动阀门厂家 北京汉坤流体
公司名称	汉坤（北京）流体控制技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区南三环西路16号3号楼22层2606号-1 (注册地址)
联系电话	15810403962 15810403962

产品详情

气动阀门概述

气动阀门就是以压缩空气（空压机）为动力源，通过电磁阀换向去驱动气动执行器，进口气动阀门公司，气动执行器带动阀门，实现阀门的开关，控制气流的压力、流量和流动方向，并保证气动执行元件机构正常工作的各类元件。控制和调节压缩空气压力的元件称为气动压力控制阀门。采购气动阀门时只需明确规格、类别、公压就满足采购要求的作法。

如何正确地选择气动阀门

换向分流用的阀门 根据换向分流的需要，这种阀门可有三个或更多的通道。旋塞阀和球阀较适用于这一目的，因此，大部分用于换向分流的阀门都选取这类阀门中的一种。但是在有些情况下，其他类型的阀门，只要把两个或更多个阀门适当地相互连接起来，也可作换向分流用。

带有悬浮颗粒的介质用阀门 当介质中带有悬浮颗粒时，适于采用其关闭件沿密封面的滑动带有擦拭作用的阀门。如果关闭件对阀座的来回运动是竖直的，那么就可能夹持颗粒，因此这种阀门除非密封面材料可以允许嵌入颗粒，否则只适用于基本清洁的介质。球阀和旋塞阀在启闭过程中对密封面均有擦拭作用，故适宜用在带有悬浮颗粒的介质中。目前，无论在石油、化工，还是在别的行业的管道系统，阀门应用、操作频率和服务千变万化，要控制或防止哪怕是低微的泄漏，重要和关键的设备还数阀门。管道的原始控制是阀门，阀门在各个领域的服务和可靠表现是缺一不可的。

气动阀门安装与使用

(1) 气动阀在安装使用之前，必须对阀门进行安装前的检查和开关运行试验。只有在运行动作正常的条件下，才能安装使用。

(2) 气动阀的安装要尽可能使阀门与管路法兰同心，并加支撑固定。不能使球阀受其它外力作用，以免损坏阀门的中密封及阀门变形。造成阀门开关不灵及阀门的损坏而无法使用。

(3) 要保证气动阀及气动元件所提供的动力气源必须是洁净，尽可能不带油污及水。清洁度应小于0.4微米。

(4) 接入气源之前，必须清洁供气管路，气源接口和开关等器件，以防由于管路不清洁带上污物和泥沙冲入气动执行单元而造成故障。

气动阀门厂家-北京汉坤流体(图)由汉坤（北京）流体控制技术有限公司提供。气动阀门厂家-北京汉坤流体(图)是汉坤（北京）流体控制技术有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。