

# 苏州西门子S7-1500PLC模块代理商SIEMENS经销

产品名称	苏州西门子S7-1500PLC模块代理商SIEMENS经销
公司名称	上海卓曙自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:SIEMENS 西门子PLC:代理 西门子:原装
公司地址	上海市松江区乐都路358号503室
联系电话	19151140562

## 产品详情

苏州西门子S7-1500PLC模块代理商SIEMENS经销

关于继电器电路设计梯形图的方法  
根据继电器电路图设计梯形图的方法  
调用器块A的数据区变为块B的数据区。块A调用块B时打开的数据块被重新打开。块A的主控  
逻辑块A的实例程序将被继续启动。但是用界定的指令块A的实例程序扫描的频率相同在块面

### 2. 逻辑块调用指令

调用器块A的数据区变为块B的数据区。块A调用块B时打开的数据块被重新打开。块A的主控  
逻辑块A的实例程序将被继续启动。但是用界定的指令块A的实例程序扫描的频率相同在块面  
有16个参数自整定的PID控制器。

继电器外部接线图。输入回路一般使用DC24V电源，此时需要去除外接DC电源，将输出  
局部变量适用于以下两种情况:

- (1)在子程序中只用局部变量，不用地址或全局符号，子程序可移植到别的项目去。
- (2)如果使用临时变量(TEMP)，同一物理存储器可在不同的程序中重复使用。

如要使用或两种情况量。不需要使用局部变量。通过在符号表(SIMATIC)或全局变量表(IEC)中进行定义  
路的1M端子与24V电源的端子连接起来，将24V电源的L端子接到外接触点的公共端

继电器外部接线图

CPU 1214C DC/DC/Relay 的电源电压为DC24V。