

和柔拖链系统PUR-JZ-HF高柔耐磨控制电缆

产品名称	和柔拖链系统PUR-JZ-HF高柔耐磨控制电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	21.20/米
规格参数	品牌:埃因 产地:上海 材料:聚氨酯
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

特性

适合室外安装，埋地敷设，抗紫外线、氧气、臭氧、水解，有条件抗微生物

低附加力

阻燃性符合VDE 0482-332-1-2、DIN EN 60332-1-2、IEC 60332-1（等效DIN VDE 0472第804部分测试方法B）

制造中使用的材料不含有纤维，不含有石英发酵，不含有对漆的润湿性能具有危害的物质

笔记

G = 带黄色接地

x = 不带黄色接地导体 (OZ)

可也应要求提供交联型

幕帘型：PUR-JZ-HF-YCP

characteristic

Suitable for outdoor installation, buried laying, resistant to UV, oxygen, ozone, hydrolysis, and conditionally resistant to microorganisms

Low additional force

Flame retardancy in accordance with VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (equivalent to DIN VDE 0472 Part 804 Test Method B)

The materials used in manufacturing do not contain fines, do not contain quartz fermentation, and do not contain substances that are harmful to the wetting properties of the paint

Notes

G=With yellow grounding

X=Without yellow grounding conductor (OZ)

Crosslinked type can also be provided upon request

Curtain type: PUR - JZ-HF-YCP

电线结构

裸铜、超细导线束合至DIN VDE 0295 cl. 6, BS 6360 分类。6 和 IEC 60228 分类。6个

耐油PVC导体绝缘TI2，符合DIN VDE 0281第1部分，具有更好的滑动能力

带连续白色编号的黑色导线符合DIN VDE 0293

外层绿色接入地（3芯及以上）

引导体以佳选择的分离层结合

用羊毛包裹引导体

特殊全聚氢外防护套TMPU，符合DIN VDE 0282第10部分，附录A

颜色：灰度色 (RAL 7001)