

美国杜邦PBT代理商 欢迎与我们联系

产品名称	美国杜邦PBT代理商 欢迎与我们联系
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	杜邦:中国官方 美国杜邦:一级代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338号---1号
联系电话	13611792699 13611792699

产品详情

美国杜邦 PBT具有良好的耐性；包括高變型溫度和定性；機械性能高；耐摩擦、耐磨損；有良好的絕緣性能和耐候性。

美国杜邦分為增強級和增強級，整用包括：家庭器及子零件、汽組件、機械工程、化工及設、運用品等。

性质：为高结晶性热可塑性塑料，熔点220~230 ，结晶速率比PET快。

优点：

美国杜邦PBT热塑性聚酯树脂 -- 应用及特性

(1)无玻纤增强级：

S600F10 高粘度产品，用于导管，性要求产品；

S600F20 中粘度产品，用于导管、高流动要求产品；

S660FR 阻燃级别产品，用于电子电器及消费品；

(2)玻纤增强级；

SK601 注塑增强级，含10%玻纤，高强度、刚度，适合家电产品及一般消费品；

SK602 注塑增强级，含15%玻纤，高强度、刚度，适合家电产品及一般消费品；

SK603 注塑增强级，含20%玻纤，高强度、刚度，适合汽车配件及电子产品；

SK605 注塑增强级，含30%玻纤，高强度、刚度，适合电子电器产品；

(3)玻纤增强—防火级别：

SK652FR1 15%玻璃增强、有良好机械性能温度；

用于电子及电器产品、家庭电器配件等；

SK655FR1 30%玻璃增强、有良好机械性能温度；

用于电子及电器产品、绝缘性高制品及家庭电器配件等；

(4)超韧级：

ST820 超韧性级，未填充，适合轮、保险杠、工具手柄、扣件、按钮配合等；

(5)低翘曲级；

LW9030FR 防火级、低翘曲、低比重30%玻璃增强改性聚酯；

用于平面设计产品及尺寸之大型制品；

LW9330 低翘曲含30%玻纤，用于外观改良产品；

(6)特殊级：

SK622FR 高抗水解性及绝缘能力、15%玻璃增强及防火、高温下颜色稳定性良好，用于家庭电器配件、电子及电器产品；

SK665FR 高抗水解性及绝缘能力、30%玻璃增强及防火、高温下颜色稳定性良好，用于家庭电器配件、电子及电器产品；

FR-7930 注塑V0阻燃玻纤30%增强级，高强度、刚度，适合门柄、支架等机械部件；