

## 600-PUR -J/-O特殊拖链导线电缆

产品名称	600-PUR -J/-O特殊拖链导线电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	9.80/米
规格参数	品牌:埃因 产地:上海 材料:聚氨酯
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

### 电线结构

特殊聚氧乙烯的第二导向体绝缘，TMPU符合DIN VDE 0282，第10部分，低粘附

护套颜色：松绿（RAL 6028）

裸铜导线，超细线，符合DIN VDE 0295 cl. 6，

第4列，BS 6360 cl. 6和/或IEC 60228分类。6个

黑色或绿色/黄色热塑性聚合物的导向体绝缘

### Wire structure

Bare copper wire, ultra fine wire, in accordance with DIN VDE 0295 cl. 6, Column 4, BS 6360 cl. 6 and/or IEC 60228 classification. 6

### 技术数据

适用于极端机械应用力的特殊拖链导线，符合 DIN VDE 0281 第 3 部分和 UL 型号 10553

First guide insulation of black or green/yellow thermoplastic polymers

Special polyoxyethylene second guide insulation, TMPU in accordance with DIN VDE 0282, Part 10, low adhesion

Sheath color: loose green (RAL 6028)

温度范围

灵活安装

-30 ° C至+80 ° C ( -22 ° F至+176 ° F )

固定安装

-40 ° C至+90 ° C ( -40 ° F至+194 ° F )

标称电压U<sub>0</sub> /U<sub>600/1000</sub> V

测试电压3000 V

绝缘电阻

100 兆欧 x 千米

应用

这些特殊的拖链导体电缆允许在极端要求长期使用，可以自由移动，没有拉伸应力或强力移动。适用于干燥、潮汐潮湿或潮湿环境或暴露环境中高温、距离远和高速安装。

特性

不易燃的

无卤素

耐磨

非常好的耐油性

非常好的交变弯曲强度

非常高的机械响应力抵抗力

更高的缺口电压

耐臭氧和紫外线

耐冷剂

制造所用材料不包含水泥和纤维，不包含对油漆的润湿性可能具有危害的物质

Application

These special drag chain guide cables allow for long-term use in extreme requirements and can move freely without tensile stress or strong movement. Suitable for installation in dry, tidal, humid or exposed environments with high temperatures, long distances, and high speeds.