

IHI定量閥

产品名称	IHI定量閥
公司名称	苏州格力富机电科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州苏州市吴中东路118号联青大厦116室
联系电话	0512-65989986 13862046008

产品详情

产品介绍經營幹部は本指針の実現が自らの役割である事を認識し、率先垂範して本指針の主旨を実践し、関係者に周知徹底のうえ、常時社内外の声を把握して実効ある社内体制の整備を行ない、企業倫理の徹底を図る。また、本指針に反するような事態が発生したときは自ら解決に当たり、原因究明、再発防止に努め、社会に対して迅速かつ的確に情報を開示し、権限と責任を明確にしたうえで、自らを含めて厳正な処分を行なう。 产品属性 抜群の精度!! IHI定量供給装置

(定量供給装置 = 定量バルブ)

温度?粘度などの条件に影響を受けない画期的な定量供給装置が誕生しました 一定量の材料を確実に塗布または供給する装置で、使用材料や用途に適したタイプをお選び頂けます。 定量弁はプランジャー(容積計量)方式を採用しておりますので、使用材料の粘度に影響されることなく吐出量を微量まで正確に調整できます 使用方法IHI定量供給装置の主な用途 自動車用各種部品の製造?組立ライン、電線コネクタ、ブレーキ、ドアロック、シートレールなどのグリース塗布。 各種電器製品の製造?組立ライン、ビデオカメラ、CD、DVDプレーヤー、プリンター、家電製品などのグリース塗布。 その他、オイルシール、ころがり軸受け、ガスメーターなど定量のグリースを塗布する工程など、さまざまな製造?組立ラインでご使用頂けます。 主要特点量弁ACVは、すべて空気の圧力で作動します。使用する材料を高い圧力で加圧供給する必要はありません。材料が流動性のよい液体の場合は、供給ポンプは不要になります。また、定量弁ACVは粘度の高い材料の場合は、低吐出圧力の供給ポンプACGシリーズまたは圧力タンクを使用しております。 定量弁ACVはマニホールド方式になっておりますので、ブロックプレートを使用することにより、必要に応じて吐出口数を簡単に増減することができます。 故障分析处理定量供給装置 - 定量弁 - 仕様表 定量弁ACVシリーズ - 基本仕様 型式 品名コード 形式 品名コード 形式 品名コード 項目 ACV-001 RK380100 ACV-002 RK380200 ACV-010 RK380300 ACV-001S RK381400 ACV-002S RK382800 ACV-010S RK384000 ACV-001L RK381600 ACV-002L RK382900 ACV-010L RK381900 吐出量(cm³/サイクル) 0.005 ~ 0.12 0.01 ~ 0.23 0.04 ~ 1.2 供給エア圧力 Min .0.2MPa { 2kgf/cm²} 流体加圧力 Max.3MPa { 30kgf/cm²} 加圧倍率 1:14 1:9 1:9 質量(kg) 其他说明姓名: 管高锋 电话: 0512-65989986 手机: 13862046008 公司地址: 苏州市吴中东路18号联青大厦116室

交易说明<http://www.szgreefu.com/>