

苏州一电蓄电池12V100AH 小壳尺寸

产品名称	苏州一电蓄电池12V100AH 小壳尺寸
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	一电蓄电池:铅酸蓄电池 12V100:阀控式蓄电池 深圳:免维护蓄电池
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

一电蓄电池LFP12100 12V100AH技术参数

深圳市一电电池技术有限公司成立于1993年,是阀控式免维护铅酸蓄电池的生产及技术的者。经过持续、稳定的发展,目前,公司已拥有三个分公司,分别为:惠州一电电池技术有限公司,江苏一电实业有限公司(主要生产摩托车及电动自行车电池),韶关一电实业有限公司(主要生产铅酸蓄电池极板),员工总数1500余名(研发技术人员有100余名),生产基地面积总计超过8万平方米,是国内生产铅酸蓄电池的厂家之一

一电蓄电池特点:

1.维护简单

充电时,电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液,基本没有电解液减少。

2.持液性高

电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流动状态,所以即使倒下也可使用。(倒下超过90度以上不能使用)

3.安全性能

由于过充电操作失误引起过多的气体可以放出,防止电池的破裂。

4.自放电极小

用特殊铅酸合金生产板栅,把自放电控制在*小。

5.寿命长、经济性好

电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金,同时采用特殊隔板能保住电解液,再同时用强力压紧正板活性物质,防落,所以是一种寿命长、经济的电池。

6.内阻小

由于内阻小,大电流放电特性好。

7.深放电后有优良的

万一出现长期放电,只要充分充电,基本不出现容量降低,很快可以恢复。

电池特点：

不需维护，电池在整个使用寿命期间无需加水补液。 保养第二招：蓄电池如何充电？

可靠性高，使用寿命长，特殊的密封结构和阻燃外壳，在使用过程中不会产生泄漏电解液的缺陷，更不会发生火灾。

重量，体积比能量高，内阻小，输出功率高。

自放电小，20℃下每月的自放电率不大于2%。

满荷电出厂，无流动的电解液，运输安全。

可以任意方向使用。PMB蓄电池GFM800-2/2v800ah技术参数

使用温度范围广，胶体系列电池（-40℃~70℃）。

无需均衡充电，由于单体电池的内阻、容量，浮充电压一致性优良，确保了电池在使用期间，无需均衡充电。

恢复性能好，将电池过放电至0伏，短路放置30天后，仍可充电恢复其容量。

坚固的铜端子，便于安装连接，导电能力强。

计算机辅助设计和计算机控制主要生产过程，确保产品性能的一致性并达到设计标准。