

肇庆铺地材料防火等级检测

产品名称	肇庆铺地材料防火等级检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

肇庆铺地材料防火等级检测

可以提供各种材料的耐火限的检测试验，根据不同材料检测方法和样品要求、检验时间也不同，比如防火涂料是做耐火限，又分为1小时，2小时，3小时等。保温材料一般是做阻燃等级检测，按照不同的阻燃等级划分，收费也是不同的。要测量烟，要合格。B1级：难燃性建筑材料：难燃类材料有较好的阻燃作用。其在空气中遇明火或在高温作用下难起火，不易很快发生蔓延，且当火源移开后燃烧立即停止。B2级：可燃性建筑材料：可燃类材料有一定的阻燃作用。在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火燃烧，易导致火灾的蔓延，如木柱、木屋架、木梁、木楼梯等。

按耐火性能分隔热型防火玻璃（A类）和非隔热型防火玻璃（C类）、部分隔热型防火玻璃（B类）。按结构划分防火玻璃分为复合防火玻璃（灌注型和复合型，灌浆防火玻璃的隔热性能好，复合防火玻璃的防火性能好）与单片防火玻璃。复合型由两层或多层玻璃原片附层或多层水溶性无机防火胶夹层复合而成。

木饰面防火等级检测、硅钙板防火等级检测、橡塑保温管防火等级检测、防火涂料防火等级检测、纤维板防火等级检测复合板防火等级检测、生态板防火等级检测、多层板防火等级检测、幕布防火等级检测、亚克力板防火等级检测、装饰板防火等级检测、阻燃板防火等级检测纸面石膏板防火等级检测、纤维石膏板防火等级检测、水泥刨花板防火等级检测、玻璃棉板防火等级检测、珍珠岩板防火等级检测、胶合板防火等级检测我公司办理建筑内部装修材料燃烧防火性能检测。

目前，平开防火门产品在木材防火保温门和钢质隔热防火门产品，体积大，已成为一种普遍的重要的消防产品的安装和使用的建筑物。防火门按照材质分可以分为钢制防火门、木质防火门、钢木防火门、玻璃防火门。玻璃防火门为什么比普通防火门贵区别在哪，尤其是和钢制带扇玻防火门时一样的，只是由小条玻扩大到玻璃面积**过总面积的30%。玻璃防火门内部也需要填充隔热防火材料。玻璃防火门的外观也应该按照钢制防火门一样，外观应平整、光洁、无明显凹痕；涂层应均匀平整、光滑，不应有堆漆、麻点、气泡等现象；无焊点。玻璃防火门的玻璃采用灌浆防火玻璃，它是由两层玻璃原片，四周以特质阻燃胶条密封。中间灌注的防火胶液，经固化后为透明胶冻状与玻璃粘接成在一体。

