

# DELTROL带棘爪换向阀DTV-080 DELTROL电磁阀DTV2-080

产品名称	DELTROL带棘爪换向阀DTV-080 DELTROL电磁阀DTV2-080
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:DELTROL
公司地址	苏州市相城区元和街道汇萃商业广场1幢632室
联系电话	0512-66831346 15895669179

## 产品详情

DELTROL电磁阀DSV-080-34M

DELTROL电磁阀DSV-100-34M

DELTROL电磁阀DSV-080-34T

DELTROL电磁阀DSV-100-34T

DELTROL电磁阀DSV-080-34C

DELTROL电磁阀DSV-100-34C

DELTROL电磁阀DSV-080-34O

DELTROL电磁阀DSV-100-34O

DELTROL电磁阀DSV2-080-4NC

DELTROL电磁阀DSV2-100-4NC

DELTROL电磁阀DSV2-080-4CO

DELTROL电磁阀DSV2-100-4CO

DELTROL电磁阀DSV2-080-4TC

DELTROL电磁阀DSV2-080-4NO

管路中的流体必须和选用的电磁阀系列型号中标定的介质一致。

流体的实际工作温度必须小于选用电磁阀的标定温度。

电磁阀允许液体粘度一般在20CST以下，大于20CST应注明。

工作压差，管路\*高压差在小于0.04MPa时应选用如HOPE51，HOPE62，HOPE56，HOPE72系列等直动式和分步直动式；\*低工作压差大于0.04MPa时可选用先导式（压差式）电磁阀；\*高工作压差应小于电磁阀的\*大标定压力；一般电磁阀都是单向工作，因此要注意是否有反压差，如有安装止回阀。

流体清洁度不高时应在电磁阀前安装过滤器，一般电磁阀对介质要求清洁度要好。

注意流量孔径和接管口径；电磁阀一般只有开关两位控制；条件允许请安装旁路管，便于维修；有水锤现象时要定制电磁阀的开闭时间调节。

注意环境温度对电磁阀的影响

电源电流和消耗功率应根据输出容量选取，电源电压一般允许 $\pm 10\%$ 左右，必须注意交流起动时VA值较高。