

合肥垃圾中转站除臭装置 生物除臭液

产品名称	合肥垃圾中转站除臭装置 生物除臭液
公司名称	江苏盈和环保节能设备有限公司
价格	8800.00/件
规格参数	品牌:盈和 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区薛家镇吕墅东路2号（注册地址）
联系电话	13585452000 13585452000

产品详情

生物除臭滤池要以含营养物质的液体媒介为填充料，借助生长于填充料表层的微生物菌种，消化吸收新陈代谢气体恶臭污染物，从而达到清除气体臭味的一种除臭装置。一般由外壳（外壳关键类型有碳素钢、不锈钢板、碳素钢架构 PP或碳素钢架构 玻璃钢做成）、组合填料（组合填料主要包括火山岩石、PP环、腐叶土等）、自动喷淋系统、曝气装置等四部分构成。@

生物除臭科技的除臭机理：恶臭气体接触到了湿润填充料时，恶臭气体被填充料表层的收缩水融解。融解水膜恶臭气体被粘在填充料表层的微生物菌种消化吸收溶解。被人体吸收的恶臭气体业变成微生物菌种营养成分被人体吸收、空气氧化、溶解、运用。进而实现了臭味除味的一个过程。@

生物除臭滤池的特征：

1. 生物除臭滤池针对不同的可选择合适填充料。
2. 生物菌种挂膜简易、接种时间短。
3. 生物除臭滤池选用微生物技术，环境保护、无二次污染。
4. 生物除臭设备抗撞击力强，处理能力高。
5. 可以根据当场工作状况决定是否应用隔热保温、加温，适用于各种中国自然环境。

生物除臭加工工艺是吸附溶解加工工艺，指臭味根据组合填料吸附，随后粘在填充料表面内在微生物菌种开展溶解臭味中污染物质。生物除臭制造过程中微生物菌种可以借助组合填料里的大分子物质保持生

长发育繁育，不必此外添加营养剂，该工艺低碳环保加工工艺，除味工作效率高，使用成本低，并且不造成二次污染，全部机器设备经久耐用，人力管理方法成本费用低。@

玻璃钢防腐生物除臭箱，又被称为生物除臭柜或生物化学空气处理设备。玻璃钢防腐生物除臭箱是运用现代生物技术、微电子学、光机电一体化技术以及计算机控制等技术生产制造高效空气净化系统，它集空气净化净化处理功能和消毒功效于一体。@

此设备具备结构简单、体型小，可移动的等特点；并且具有自动识别和控制系统和故障预警系统软件；并配有浓度较高的臭氧消毒机，充分利用活性氧的强氧化性对空气中的细菌进行全面的消灭，做到消毒杀菌的效果。@

基本原理和特点：

- 1、选用高效率hepa过滤装置正在进入室内空气过虑为洁净的空气。
- 2、选用高效率紫外线消毒设备对进入室内空气质量的细菌和病毒等方面进行消灭。
- 3、根据离心风机排风使房间内产生负压力。
- 4、运用活性炭滤网吸附去异味和有害物质。
- 5、根据微孔膜技术性过虑清除水里的各种各样残渣。
- 6、在出新风风口设置有等离子发生器会产生大量的臭氧。
- 7、当室温增高到预设值时开启风机加快循环系统。
- 8、当室内空气湿度降到预设值时关掉风机。
- 9、根据需求选装增湿控制模块或是等离子发生器。@

原理：当一个人进到生物除臭箱内时，人体自身携带很多微生物菌种被直接杀掉或被分解吸取掉。因为室内空间相对独立的且恒温恒湿设备自然环境有益于微生物菌种生长发育繁殖所引起的腐臭味则难以生存。