

珠海PVC电线套管阻燃测试 PVC电缆套管防火检测

产品名称	珠海PVC电线套管阻燃测试 PVC电缆套管防火检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

珠海PVC电线套管阻燃测试 PVC电缆套管防火检测

国内目前并没有具体针对PVC电工套管燃烧测试的具体标准，在GB8624-2012中有关于电线电缆套管、电器设备外壳及附件的燃烧性能等级和分级判据。根据GB8624-2012《建筑制品及材料燃烧性能分级》5.2.3的规定，将PVC电工套管的燃烧等级区分为B1、B2、B3三个等级。氧指数 ≥ 32.0 同时垂直燃烧性能达到V-0级且烟密度等级SDR ≤ 75 ，PVC电工套管的燃烧等级被判定为阻燃性能最高的B1等级；B2等级需要满足氧指数 ≥ 32.0 且垂直燃烧性能达到V-1级；而B3等级作为低等级是没有任何要求的。

硬质套管施加火焰的时间

半硬质套管及波纹套管应按下表的规定施加火焰。

半硬质套管施加火焰的时间