

# 爱义信 立式真空干燥箱 真空烘箱 高真空度烘箱CVTV

产品名称	爱义信 立式真空干燥箱 真空烘箱 高真空度烘箱CVTV
公司名称	爱义信工业科技（上海）有限责任公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:爱义信 型号:CVTV 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区沪杭公路3216号
联系电话	021-31427262 18930917376

## 产品详情

产品应用：

适用于各种产品及材料低温、高温快速干燥除湿，对热敏性、易分解和易氧化材料与产品的干燥或热处理。

产品特性：

外观结构：

外壳采用A3冷轧钢板裁剪、打磨、酸洗、磷化等表面防锈处理后烤漆，工作室采用SUS304#洁净不锈钢板满焊、耐高温密封处理，加强型结构，确保箱体高压无形变。

工作室高气密性，气体泄漏量可达100pa/h。

双层防爆钢化玻璃观测窗，10mm防爆玻璃内门。

隔热层采用100mm厚100K高密度硅酸铝纤维保温材料，保温效果佳。

门框密封采用无氟硅橡胶密封条，耐高温，抗老化。

隔板可调整高度及增减数量。

箱底板承重能力： 120Kg ( 均匀负载 )。

温控系统：

不锈钢异性加热器，环绕工作室外壁，四面加热。

进口温控器，PID+SSR控制，SSR无触点等周期脉冲调宽，PID智能演算，自动恒温，超温控制，传感器断线警报，断电记忆，控温准，操控简便。

定时范围0-9999min

高精度PT100不锈钢铠装铂金电阻温度传感器

真空系统：

优质双级旋片式真空泵及配套组件，低噪音，无返油，免维护

安全系统：

按键锁

超温保护

电流过载保护

漏电保护

接地保护

规格参数：

设备型号	CVTV-91	CVTV-215
Model		
控温范围	RT+10~250	
Operating Temp. Range		
温度分辨率	0.1	
Temperature resolution		
温度波动度	± 0.5	
Control stability		
真空度	< 133pa ( 1mmHg/1.33mbar ) / > -1012mbar	
Vacuum degree		
真空泵	双极旋片真空泵2L/min	双极旋片真空
Vacuum pump		
内部尺寸	W450*D450*H450mm	W560*D640*H600mm

Chamber size 外部尺寸	W650*D650*H1450mm	W760*D840*H1600mm
Overall size 层架	2PCS	
Number of pallets		
电源	AC220V 50HZ	
Power supply		
功率	1000W	2500W
Heating power		
定时范围	0~9999min	
Timing range		
选配	7寸触摸屏HMI人机界面控制器（带历史曲线，USB转存储功能，配套PC端软件） HMI human-machine interface controller	
Optional	干式真空泵 Dry vacuum pump	
	惰性气体接口 Inert gas interface	
	25mm/ 50mm/ 100mm测试孔 Test hole	
	独立限温保护器 Independent temperature limiting device	
	多点温度监控系统 Multi point temperature monitoring	
	温度校准 Temperature Correcti	
	提供其它订制服务 Customized servic	