

# F-53043.T6AR 橡塑挤出机专用轴承

产品名称	F-53043.T6AR 橡塑挤出机专用轴承
公司名称	洛阳锦硕精密轴承有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	高:32 MM 内径:32 MM 外径:80 MM
公司地址	河南省洛阳市西工区王城路38号院2幢3-1002 (注册地址)
联系电话	18625796911

## 产品详情

轴承厂家编号	F-53043.T6AR
型号规格	F53043T6AR
内径d	标准尺寸
D 外径	
高度B	
重量	标准尺寸
保持架形状	· 钢制
精度等级	标准版
轴承材料	轴承钢 GCr15
产品结构 描述	推力圆柱滚子轴承
UPC/HS code	8482500090
国际产品HS码	
T6AR 6列	轴向力由六级串联轴承T6AR与894系列轴向圆柱滚子轴承组合而成

### F-53043.T6AR 橡塑挤出机专用轴承

橡塑挤出机专用轴承是一种高质量、高性能的轴承，广泛应用于各种橡塑挤出机中。该轴承具有多项优异特性，包括高强度、高耐磨性、高精度、耐用、可靠等。

该轴承的第一个属性为高，高达32

MM，比传统轴承更高，能够承受更大的压力和重量，从而增强橡塑挤出机的稳定性和生产效率。

第二个属性为内径为32 MM，确保了该轴承在运转过程中具有更好的稳定性和可靠性。内径的合理设计可以提高轴承的刚性和抗扭转能力。

第三个属性为外径为80 MM，比一般轴承更宽，能够分散承受更大的负荷和更强的冲击力，从而保证了橡塑挤出机的高效稳定运行。

尺寸数值	32 MM
内径	32 MM
外径	80 MM

总之，F-53043.T6AR 橡塑挤出机专用轴承具有多项超越传统轴承的优异性能，可以为橡塑挤出机的生产带来更高效、更稳定的运行保障，是橡塑挤出机生产必不可少的关键部件之一。

洛阳锦硕精密轴承有限公司提供的F-53043.T6AR 橡塑挤出机专用轴承具有径向截面尺寸小，结构紧凑，轴向载荷能力大，每排滚子载荷均匀，耐磨性低，振动噪声小，寿命长,可定制的特点。

根据样本中心的螺丝中心距离，间距和负载大小，串联轴承包括两列，三列，四列，五列，六列，七列或八列和普通型，带轴型，套筒型。我公司还接受样品以外尺寸和结构的串联轴承。如果需要非标尺寸，我们公司也可以支持定制。