

ST-2振动速度传感器

产品名称	ST-2振动速度传感器
公司名称	上海航振仪器仪表有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区沧源工业区剑川路951号
联系电话	021-51079279 13370078068

产品详情

ST-2振动转速传感器

介绍ST-2振动转速传感器关键安装于各种各样旋转机械装置轴承端盖上（如汽轮发电机、制冷压缩机、离心风机和泵等）。是由健身运动电磁线圈切割磁力线而电压的电感式感应器，因而具备工作中时不必提供开关电源、组装非常容易等优点。安装方式：竖直或是水准安装在待测震动地方，感应器底端用M10×1.5螺丝固定不动。

ST-2振动转速传感器配接震动监控维护仪，可测各种各样旋转机械的滚动轴承震动，能够及早发现各种各样旋转机械的常见故障，导出规范4-20mA电流信号，赠给PLC、DCS和DEH装置等。

电气设备指标值：

灵敏度：20mV/mm/s±5%

相频特性：2到1000 Hz

自振频率：10Hz

能测震幅：2000 μm(P—P)

大瞬时速度：10g

物理学指标值：

尺寸：35×78mm

重量：约350g

**测量方位：竖直或水平

环境指标：

温度：-40 到 150 ，空气湿度 90%