

# 36KW小型预制梁、箱梁蒸汽发生器桥梁隧道混凝土养护用蒸汽发生器

产品名称	36KW小型预制梁、箱梁蒸汽发生器桥梁隧道混凝土养护用蒸汽发生器
公司名称	武汉市威创环保科技有限公司
价格	5784.00/台
规格参数	水容积:小于30L 加热方式:电阻丝 控制方式:全自动控制
公司地址	青山区友谊大道919号
联系电话	18571144988

## 产品详情

电加热蒸汽发生器主要由供水系统、自控系统、炉胆与加热系统及安全保护系统等组成。它的基本工作原理是：通过一套自动控制装置，确保运行过程中液体控制器或高、中、低电极探棒反馈控制水泵的开启、闭合、供水量长短、炉胆加热时间；由压力继电器调定的高蒸汽压力随着蒸汽的不断输出，炉胆水位不断下降，当处于低水位（机械式）、中水位（电子式）时，水泵自动补水，到高水位时，水泵停止补水；与此同时，炉胆内电热管继续加热，源源不断产生蒸汽，面板上或顶端上部的指针式压力表即刻显示蒸汽压力数值，整个过程均可通过指示灯自动显示。

电加热蒸汽发生器概述蒸汽发生器水容积小于30L，在国家产品的范围内，免除了繁杂的报批年审手续。小型电热蒸汽发生器结构紧凑，极快的加温速度，数分钟之内达到使用压力。独特的内置式汽水分离器解决了一般同类产品蒸汽带水的难题。

应用范围：包装机械行业：贴标机、套标机配套使用;制药设备行业：提取罐，浓缩罐，灭菌罐;洗涤熨烫行业：干洗机、烘干机、水洗机、脱水机、熨平机、熨斗、等设备配套使用;食品机械行业：豆腐机、蒸箱、灭菌罐、包装机、涂料设备、封口机设备的配套使用;生物化工行业：发酵罐、反应釜、夹层锅、搅拌机、乳化机等设备的配套使用;

免办使用证电加热蒸汽发生器：外表美观大方，内部结构紧凑，电能为能源，无噪音、绝无污染，表面

热负荷低，热效率高。