

BX43W-1.0P-R-C二通保温旋塞阀

产品名称	BX43W-1.0P-R-C二通保温旋塞阀
公司名称	上海莆东阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	嘉定区安亭镇方德路160号201室
联系电话	021-53930071 15821335332

产品详情

旋塞阀是关闭件或柱塞形的旋转阀，通过旋转90度使阀塞上的通道口与阀体上的通道口相同或分开，实现开启或关闭的一种阀门。旋塞阀的阀塞的形状可成圆柱形或圆锥形。在圆柱形阀塞中，通道一般成矩形；而在锥形阀塞中，通道成梯形。这些形状使旋塞阀的结构变得轻巧，但同时也产生了一定的损失。旋塞阀最适于作为切断和接通介质以及分流适用，但是依据适用的性质和密封面的耐冲蚀性，有时也可用于节流。旋塞阀用带通孔的塞体作为启闭件的阀门。塞体随阀杆转动，以实现启闭动作。小型无填料的旋塞阀又称为“考克”。旋塞阀的塞体多为圆锥体（也有圆柱体），与阀体的圆锥孔面配合组成密封副。旋塞阀是使用最早的一种阀门，结构简单、开关迅速、流体阻力小。普通旋塞阀靠精加工的金属塞体与阀体间的直接接触来密封，所以密封性较差，启闭力大，容易磨损，通常只能用于低（不高于1兆帕）和小口径（小于100毫米）的场合。上海莆东阀门制造有限公司，位于上海嘉定科技园区，是集研发、生产、销售、服务于一体的阀门专业企业公司。公司的主导产品包括闸阀、蝶阀、球阀、截止阀、止回阀，特殊阀等共有50多个系列、几千种型号规格。产品采用ISO、API、ANSI、BS、DIN、NF、JIS、JPI、GB、JB等国内外先进标准生产。产品口径

NPS：1/2" ~ 56" ,DN15 ~ 2600mm，压力等级Class:150LB ~ 4500LB,PN0.1Mpa ~ 32MPa，工作温度-196

~

680。阀门主体材料有碳钢、合金钢、不锈钢、钛材、蒙乃尔、20号合金等，并可根据客户的要求冶炼和制造。公司设有热模锻、精密铸造、焊接、热处理、机械加工、装配等十多个车间，具有锻钢阀门、铸造阀门、特种阀门三大生产中心。拥有先进的加工中心、数控机床、等离心堆焊、超频真空热处理设备、球面专用数控机床等。拥有先进的阀门性能检测和试验中心。公司建立CAD阀门设计中心及三维立体模拟制造试验设计系统，保证了新产品开发的质量和速度。公司始终致力于依靠科技不断创新，公司设有省级技术研发中心不断应用新技术、新工艺、新材料开发高质量新产品。多年来为石油、石化、电力、冶金、采矿、给排水及供热等行业供货，产品畅销国内各大中型企业和重点工程，销售网络遍布全国，并致力开拓国际市场，产品远销欧美、南美、中东、东南亚等几十个国家和地区，得到用户的广泛赞赏和信赖。公司竭诚为广大用户提供优质的产品，满意的服务和技术支持。公司本着“一切为了客户”的服务理念，力求做大、做强、为民族阀门工业尽一份力量，欢迎与社会各界携手、共创辉煌。

公称压力：PN1.6-60.0Mpa 工作温度：-400-450 公称口径：DN10-400mm 连接方式：法兰，螺纹，焊接 材质：304，316，304L，316L，SS316，WCB，CF3，CF8，铸钢，铸铁，球墨铸铁，锻钢，不锈钢，铜等。

公司的主导【阀门】产品包括【球阀】气动球阀,电动球阀,浮球阀,不锈钢球阀,【蝶阀】气动蝶阀,电动蝶

阀,【截止阀】电动截止阀,【调节阀】电动调节阀,气动调节阀,【电磁阀】高压电磁阀,脉冲电磁阀,液
压电磁阀,【闸阀】电动闸阀,刀闸阀,【止回阀】烟道止回阀,对夹式止回阀,【过滤器】不锈
钢过滤器,Y型过滤器【安全阀】弹簧式安全阀,固定比例安全阀,【减压阀】蒸汽减压阀,煤
气减压阀,【疏水阀】进口阀门 . . . (详情查看shpdfm.com)