

# CZJ-B3双通道振动监测仪

产品名称	CZJ-B3双通道振动监测仪
公司名称	上海航振仪器仪表有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区沧源工业区剑川路951号
联系电话	021-51079279 13370078068

## 产品详情

### CZJ-B3 HZD SDJ双通道振动监测仪（壁挂式）

#### 综述

CZJ-B3 HZD SDJ系列双通道振动监测仪器对旋转机械的\*\*轴承振动进行长期可靠地监测，机器状况、机器损坏和正在发展的损坏在机器运行过程中以故障征兆的形式来进行识别。机械振动所传递的信息就是其中之一，并且几乎所有的机械破坏都会产生过大的振动。在所有的振动类型中，\*\*轴承振动是容易被测量的，是指机壳（轴瓦和轴承座）相对于空间的固定参考点的快速振动。可以使用速度式传感器在机壳的水平、垂直方向进行测量。安装这些传感器简单快捷，只需要一个螺钉。因此对\*\*轴承振动进行监测是大部分旋转机械\*基本和\*广泛的保护手段。

#### 技术说明

##### I 输入：

传感器输入 振动传感器

输入点数 2点

测量范围：

振动振幅 0-800um任意可调

振动烈度 0-50.0mm/s任意可调

##### I 输入/输出转换精度（含传感器）：

记录输出  $\pm 1.0\%$  25

数码显示  $\pm 1.0\%$  25

频率响应 10HZ~1KHz

I 记录输出：4~20mA（负载 500 $\Omega$ ）；

I 缓冲输出 传感器信号经缓冲放大后从后面板端子输出

I 报警：

报警继电器输出 4组常开继电器（两路报警、停车）

触点容量 250VAC/3A或30VDC/3A

I 环境：

运行温度 -20 $^{\circ}$ C ~ 70 $^{\circ}$ C

存储温度 -30 $^{\circ}$ C ~ 85 $^{\circ}$ C

相对湿度 20 ~ 95% 无冷凝

I 工作电源: 220VAC  $\pm 10\%$  , 50HZ

I 功耗： 10W

I 重量： 2kg

I 仪表机箱尺寸：长240mm X宽190mm

安装尺寸：长275mm X宽170mm