

河源顶棚材料防火等级检测 墙面材料阻燃测试

产品名称	河源顶棚材料防火等级检测 墙面材料阻燃测试
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

河源顶棚材料防火等级检测 墙面材料阻燃测试

1、在室内吊顶装修设计时，吊顶在所有的内装修部位的防火设计中，吊顶首先并且钟接受火灾的考验，吊顶的防火设计处于*主要的位置。防火等级取决于局部所使用木饰面所占比例及此木饰面的防火等级。全部是轻钢龙骨纸面石膏板算,如果木饰面比例小，且也达到B1级,也可算;如果木饰面达B2级，总体可算B1级公用建筑住宅楼B1级。2、常规纸面石膏板的防火等级是B1级，按照国家规定和轻钢龙骨-起使用时可以做材料。普通的纸面石膏板检测的等级是B1级。它的主要原料是建筑石膏,加入添加剂和纤维做板芯,用板纸当做护面，加工制成的板材。具有隔声、防热的特点。常用的吊顶装修的材料防火的等级都是B1级，包括纤维石膏板、纸面石膏板、玻璃棉装饰吸声板等。

目录

1.总则

2.防火材料的分类

3.常见防火材料

1.总则

1.1为加强建筑内部装修设计，规范建筑内部装修防火材料的应用，预防建筑火灾，减少火灾隐患，保护人身和财产安全，制定本标准。

1.2本标准适用于工业与民用建筑的内部装修防火设计，不适用于古建筑和木结构的内部装修防

火设计。

1.3建筑内部装修设计应遵循节能、节材、环保、卫生的原则。

1.4建筑内部装修的防火设计应同时下列规范:

- 1.《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017
- 2.《建筑设计防火规范》GB 50016—2018
- 3.建筑材料及制品燃烧性能分类(GB 8624-2012)
- 4.建筑材料可燃性试验方法GB/T 8626
- 5.建筑材料不燃性试验方法GB/T 5464
- 6.《建筑内部装修防火施工及验收规范[附条文]》GB 50354-2005