

WCDMA DTU|参数|功能|WCDMA DTU厂家-四信

产品名称	WCDMA DTU 参数 功能 WCDMA DTU厂家-四信
公司名称	厦门四信通信科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门市软件园二期观日路44号3层
联系电话	0592-5901127 18030069926

产品详情

四信F2403 wcdma DTU是一种物联网无线数据终端，利用公用运营商网络为用户提供无线长距离数据传输功能。基于现有的wcdma网络，可以方便的实现远程无线传输透明数据，具有覆盖范围广（能使用移动电话的地方就可以使用）、组网方便灵活、运行维护成本低等诸多优点。已成功应用领域

热网监控/锅炉监控?路灯监控监控系统?污水/环境监测系统?无人值守站监控?电力远程自动抄表系统?RTU远程数据传送?变压器监测?电力线监测?LED远程发布系统?自动售货机?设备远程维护?节水灌溉自动化系统?供水管网远程测控调度系统?气象信息采集系统?电梯远程监控系统?矿井安全远程监测系统?水文水利无线数据监测系统?远程广告投放系统应用?

工业废气无线监控系统应用?加油站数据采集系统应用

系统功能特点：
内嵌标准的TCP/IP协议栈，支持透明数据传输与协议转换 支持虚拟数据专用网（APN/VPDN）
支持CSD电路数据交换方式 支持数据中心动态域名和IP地址访问
在全透明方式下可同时向多达5个中心发送数据
支持DTU休眠，可以电话、短信、数据流多种唤醒模式，节省流量
具有实时时钟，可按需定时上下线节省流量 短消息数据备用通道
支持串口软件本地和在线远程升级及维护

硬件功能特点

- 1.采用高性能工业级无线模块
- 2.采用高性能工业级16/32位通信处理器
- 3.采用金属外壳，保护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离，特别适合于控现场的应用
- 4.RS232/RS485/RS422接口内置15KV ESD保护
- 5.SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护
- 6.天线接口防雷保护（可选）
- 7.宽电源输入（DC 5~35V）