

0.75mm厚HDPE土工膜 养殖场地面防水隔离层

产品名称	0.75mm厚HDPE土工膜 养殖场地面防水隔离层
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	6.80/平方米
规格参数	伸长率:600% 功能:隔离, 防护, 防水 热熔温度:300度
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

0.75mm厚HDPE土工膜 养殖场地面防水隔离层

HDPE土工膜是一种高密度聚乙烯材质的土工膜，具有伸长率高、防水、隔离等多种功能，被应用于养殖场等需要地面防水的场所。其中0.75mm厚HDPE土工膜是一种阻隔型防水薄膜，其价格为6.80元/平方米。

属性数值	600%
功能	隔离、防护、防水
热熔温度	300度

0.75mm厚HDPE土工膜的伸长率为600%，即在拉伸过程中可以承受一定的拉力而不会轻易破裂，这一属性有助于保护膜下的土壤，避免因外力破坏而导致泥土排出、土壤松动等问题。

HDPE土工膜具有隔离、防护、防水等多种功能，可以有效地隔离不同物质间的相互影响，同时避免外部水分进入，对于养殖场等需要地面防水的场所尤为重要。0.75mm厚HDPE土工膜可以满足一定的防水需求，但对于水压较大的场所建议使用更厚的土工膜。

在施工过程中，0.75mm厚HDPE土工膜需要使用热熔技术将膜与地面或其他建筑物固定在一起，热熔温度为300度。这一操作可以有效地保证土工膜与地面的紧密贴合，增强防水效果。