

遵义中效过滤器作用及型号尺寸

产品名称	遵义中效过滤器作用及型号尺寸
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	50.00/件
规格参数	品牌:灵洁牌 型号:592*592*381 滤芯材质:化纤无纺布
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

如何提高高效过滤器的密封效果？

许多客户和网民在网上询问用什么方法可以提高高效过滤器的密封效果。事实上，高效过滤器密封效果差是由许多方面造成的，不仅仅是高效过滤器本身的质量问题。然后，高效过滤网厂家广州灵洁小编根据多年的经验，谈谈如何提高高效过滤器的密封效果，供大家学习和参考，从而有效提高过滤器的密封效果。

- 1.通过使用负压泄漏密封法，将正压空间中的污染空气通过人工干预传输到工作区外的负压空间，确保工作区不受污染。
- 2.接触填料密封法，即用于密封的填料包括固体密封垫，如氯丁橡胶、闭孔海绵橡胶板等。，以及液体密封胶，如硅橡胶、氯丁橡胶、天然橡胶等。固体密封垫通常采用螺栓母机械压紧的密封方法。橡胶板的压缩量一般为30%-50%。液体密封胶是通过填充和附着来密封的。这种密封方法也是洁净室常用的密封方法。
- 3.液槽密封法，该方法是在槽框中注入一定高度的非牛顿密封液体，将高效过滤器的口插入密封液中，阻断两侧的空气通道，达到密封的目的。该密封方法可靠性高，过滤器易于拆卸，通常应用于100级、10级和更高品质清洁度的洁净室密封。