

# PA66美国杜邦8018 热稳定性增韧级加纤14%

产品名称	PA66美国杜邦8018 热稳定性增韧级加纤14%
公司名称	苏州百锦润塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:杜邦 包装:25KG/包 品类:PA66尼龙66
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城
联系电话	0512-86896609 13732660920

## 产品详情

PA66美国杜邦8018 耐热性改性级加纤14%

PA66涤纶66，是一种高韧性、高刚度、高温环境耐受力、抗腐蚀、易加工制作橡胶制品。它优异特性，使得其广泛应用于车辆、电子器件、家用电器、电力工程、外包装及其食品包装机械等行业。在其中，PA66美国杜邦8018是一种耐热性改性级加纤14%的PA66涤纶66，具有更好的性能可靠性。

\*\*品牌：美国杜邦  
外包装：25KG/包  
类目：PA66涤纶66

PA66美国杜邦8018的特点

PA66美国杜邦8018主要有以下特点：

耐高温：PA66美国杜邦8018能够高温下保证其优质性能，其熔点为260

阻燃性：PA66美国杜邦8018有较好的阻燃性，防火等级为UL94 V-0

防火安全：PA66美国杜邦8018具备优异的耐火性，能够满足欧洲防火标准

改性：PA66美国杜邦8018改性级加纤14%，使之具有更好的韧性抗压强度，不会放弃其刚度和耐用度

热稳定：PA66美国杜邦8018具有更高的耐热性，使之高温下能够长期保持性能和样子

红磷阻燃性：PA66美国杜邦8018还具备红磷阻燃性，能够达到UL94 V-0阻燃等级 加纤：PA66美国杜邦8018加纤14%，增强了强度和柔韧性，而且对于特定运用，还可以加其他类别的化学纤维，如玻纤、复合材料和芳纶，从而达到特定技术性能

总的来说，PA66美国杜邦8018具有更高的性能可靠性，可以在更严苛的环境里保证其优质性能，能够满足不同特殊运用的规定。