

大理中效过滤器作用及型号尺寸

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 大理中效过滤器作用及型号尺寸 |
| 公司名称 | 广州灵洁环境科技有限公司 |
| 价格 | 50.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:灵洁牌 型号:592*592*381 滤芯材质:化纤无纺布 |
| 公司地址 | 广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报) |
| 联系电话 | 020-84550045 13418021331 |

产品详情

灵洁无隔板高效过滤器的生产工艺特点

灵洁无隔板高效过滤器的生产工艺特点

波纹形铝箔隔板或纸隔板可以**地保持褶层间距.在小阻力下,大限度地利用滤料.在腐蚀性环境中,可使用镀乙烯隔板.隔板边缘斩折,可防止滤料破损.铝箔厚度0.03mm,波纹高度4mm,可以充分保障过滤材料的面积及过滤器的轻质量。

粘胶 在框架内用粘胶完全密封滤料,防止周围发生侧漏.密封层完全密封了滤料边缘及隔板.即密封了所有可能发生泄漏的通道.放大图片显示:标准H系列过滤器所使用的聚氨脂粘胶渗入滤材间,以防止空隙产生.聚氨脂质地松软,富有弹性,可有效防止裂胶及运输过程中震动损坏滤料。

框架 木质-采用(18mm)或16(mm)厚压制板及胶合板框架,接头处采用胶水及自攻防震钉连接以保证其牢固.金属框架,包括镀锌钢板.不锈钢.铝型材等多种金属材料。

密封垫片 闭孔EVA密封垫片可用于气密性密封,防止过滤器侧漏,标准为18mm宽6mm厚。也可采用硅质密封垫片,无隔板高效可使用聚氨酸发泡整体形成,发泡机走XY轴,自动运行,密封效果相当好。

楔形褶层 过滤器滤材两面180度翻折,形成楔形褶层。滤料折弯时有两道压痕,使其在隔板的尾端处形成楔形盒式摺层,楔形盒式褶层可以防止滤料破损。

滤料 HV系列滤料是采用超细玻璃纤维制成的高密度纸,滤料褶登以尽量扩大派料的有效过滤面积,从而降低滤料的滤速,这对高效过滤器是相当重要的.进口H&V3波纤滤料具有防水性和阻燃性可适用于1000 ° F(538)的高温,效率高 阻力低 容尘量大 耐高温、可在250--350 环境下长期使用

