

消防救援装备，消防抢险救援头盔，消防员抢险救援靴材质

产品名称	消防救援装备，消防抢险救援头盔，消防员抢险救援靴材质
公司名称	河北鼎彰安防设备科技有限公司
价格	800.00/双
规格参数	品牌:鼎彰大禹 型号:DZ-SYQTK-17 产地:河北
公司地址	河北省石家庄市赵县韩村镇韩村永通路东三巷14号（注册地址）
联系电话	17370221696

产品详情

消防救援防护装备是指保障消防救援人员在执行任务时的人身防护装备，它是衡量消防救援队伍实力的重要标志之一。

消防救援靴外观：平整、平服、平稳、清洁、对称。绷帮端正平服。内底不漏钉尖，无钉尾突出。鞋帮、鞋里不应明显变色（擦色革等 te shu鞋面革除外）、脱色。鞋垫牢固、平整。

重量：毛重 2kg

款式：森林救援作战靴

闭合方式：系带+魔术贴

鞋面：头层牛皮+阻燃布；同双鞋相同部位的色泽、厚度、绒毛粗细、花纹基本 yi 致。不应有裂浆、裂面、漏帮脚、白霜。次要部位不应有轻微松面。

缝线：线道整齐，针码均匀。底面线松紧yi致。zhu 要部位不应有跳线、重针可有yi处，每只鞋不应 chao 过两处。

折边沿口：整齐、均匀、圆滑，无剪口外露，不应有裂口。

救援靴尺寸：同双鞋前帮长度差2mm，后帮高度差2mm，三接头包头长度差1mm，后帮高度 $250\text{mm} \pm 3\text{mm}$，靴后帮高度 $250\text{mm} \pm 5\text{mm}$。同双鞋后跟高度差1mm，前跷差2mm。后缝歪斜 2mm。外底前掌着地部位薄处厚度 3mm，后掌着地部位薄处厚度 5mm。

耐折性能（GB/T3903.1-2017）：割口裂口长度（左：13.2mm，右：13.0mm）未出现新裂纹，折后试样均没有出现帮面裂浆、裂面和帮底开胶。

外底耐磨性能（GB/T3903.2-2017）：左：11.1mm，右：11.2mm。

成型底鞋跟硬度（GB/T3903.4-2017）：左：78（邵尔A），右：75（邵尔A）。

面皮厚度：1.2~1.4

内里：莱卡棉布

皮料：0.8

鞋底：橡胶大底、防滑减震，耐折次数（10万次）、鞋垫抗菌防臭垫，钢板、防砸防穿刺

垫脚：功能鞋垫（缓冲）

鞋带：桔红色的反光鞋带

帮面：头层牛皮+阻燃布

鞋跟高：4cm

鞋跟：平跟，装配牢固、平正，大小高矮对称，色泽一致。无裂缝，**平整，跟口严实。

鞋头：钢头

功能：鞋后帮设有反光条，带有“抢险救援”标志

风格：救援靴（四季）

图案：纯色

制作工艺：胶粘

流行元素：皮布拼接

箱子规格：70cm*66cm*38cm

尺码：38 39 40 41 42 43 44 46

头盔是消防救援防护装备中的重要组成部分。它不仅具有抗冲击、阻隔热辐射等防护特点，还能够隔绝烟气、灰尘等物质对头部的危害。头盔分为钢制头盔、塑料头盔、碳纤维头盔、玻璃钢头盔等多种类型，每种类型适用于不同的救援环境。

钢制头盔和塑料头盔在外观上比较相似，不同之处在于钢制头盔比塑料头盔耐用。碳纤维头盔主要用于消防队员的高空救援、山地救援等工作环境。玻璃钢头盔轻便，舒适，也是一种**的防护装备。

17款统型消防抢险救援头盔

品牌：鼎彰大禹

型号：DZ-SYQTK-17

对建筑物倒塌、狭窄空间及攀登等救援的头部防护。头盔为红色，头盔侧配模块化滑轨，材质耐温阻燃，可调节扣件用改性PA66材料，扣件为黄色，有360度反光条。

冲击吸收性能3299N，耐穿透性能：钢锥不与头模建立电接触。