

# 矿用线MHYVP2\*2\*7/0.37 0.43

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 矿用线MHYVP2*2*7/0.37 0.43       |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆              |
| 价格   | .00/米                         |
| 规格参数 | 品牌:天联<br>型号:矿用线MHYVP<br>规格:齐全 |
| 公司地址 | 大城县毕演马村                       |
| 联系电话 | 0316-5780190 13785661376      |

## 产品详情

1、交流额定电压 $U_0/U$ ：300/500V及以下。2、电缆工作温度为：工作温度为-40 ~ +50 。3、电缆允许敷设与安装的温度为-10 。4、月平均相对湿度为：95%(+25 时)5、电缆弯曲半径为：  
MHYVR型电缆为电缆外径的10倍，其它型号的电缆为外径的15倍。 产品型号 MHYV 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 通信电缆 用于矿场作普通信号传输，适用于固定敷设 MHYVR 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 通信软电缆 用于矿场作普通信号传输，可移动使用 MHYVP 煤矿用聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套 通信电缆  
用于电场干扰较大的场所信号传输，适用于固定敷设 MHYVRP 煤矿用聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套 通信软电缆 用于电场干扰较大的场所信号传输，电缆较柔软  
MHYBV 煤矿用 聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套 通信电缆  
用于机械冲击较高的场所主信号传输 MHYV32 煤矿用 聚乙烯绝缘细圆钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 用于平巷、竖井或斜井作主信号传输 MHYAV 煤矿用聚乙烯绝缘铝 - 聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆 用于较潮湿的斜井和斜巷作主信号传输 MHYA32 煤矿用聚乙烯绝缘铝 - 聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 用于竖井或斜井作主信号传输